Техническая информация

Кроющая грунт-краска

PRIMER



Описание продукта

Назначение и область применения	Кроющая водно-дисперсионная грунт-краска для создания идеального интерьера. Экологичная, без запаха и органических растворителей. Создает адгезионный мост между подложкой и покрытием, обеспечивая высококачественную оптику и надежную фиксацию финишных красок на поверхности. Специальные базовые оттенки колеровки данного продукта позволяют эффективно применять проблемные малоукрывистые цвета финишных покрытий, используя минимальное количество слоев. Для предварительного грунтования с последующей окраской премиальными красками: стен, потолков, дверей, наличников, плинтусов, деревянной мебели. Может также использоваться для перекраски прочных старых дисперсионных оснований. Подходит для следующих оснований: цементные покрытия (стены, потолки), цементно-известковые штукатурки, шпаклевки, гипсокартонные листы, стеклохолсты, стеклообои, старые прочные водно-дисперсионные покрытия. Оптимально применима в домах, квартирах, офисах, школах, детских садах и прочих общественных помещениях.
Свойства	• Выравнивает цвет и впитывающие свойства основания • Обладает прекрасной растекаемостью • Паропроницаемая • Снижает расход финишной краски • Увеличивает открытое время краски на подложке • Перед нанесением насыщенных цветов • Для внутренних работ
Цвет	Белый.
Степень блеска	Полуматовая
Колеровка	Специальные базовые оттенки по системе Color Mix. Грунт-краска предназначена для колеровки в светлые оттенки, а также используется без колеровки. Чтобы исключить возможную ошибку при колеровке, перед применением необходимо проверить точность цветового тона.
Плотность	Около - 1,28 кг/л;

Техническая информация

Расход	При однослойном покрытии: 8–12 м²/л в зависимости от пористости и шероховатости поверхности. Фактический расход определяется на объекте применения.
Состав	Акриловый сополимер, диоксид титана, наполнители, консервант, функциональные добавки, вода.

Нанесение

Подготовка основания	Пригодны технически правильно подготовленные сухие и чистые, свободные от жиров, опалубочных масел, продуктов коррозии и иных разделяющих слоев основания. Следует соблюдать положения СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Непрочные покрытия и покрытия с дефектами и отслоениями удалить без остатка. Прочные матовые дисперсионные покрытия, поверхности прочного бетона и цементных штукатурок (при необходимости после чистки и обезжиривания можно окрашивать düfa Premium Primer без дополнительной подготовки. Обои под покраску, рельефные и тисненые обои, стеклообои, обои рауфазер, малярный флис и стекломат (паутинка) – без дополнительной подготовки. Кирпичная кладка, пено- и газобетонные блоки, декоративные и штучные изделия из гипса, впитывающие поверхности штукатурок, шпаклевок, впитывающий бетон низких марок, мелящие краски: дисперсионные, известковые, силикатные, гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты, полностью или частично зашпаклеванные - подлежат чистке и первичному грунтованию грунтом глубокого проникновения на основе акрил-гидрозоля düfa. Пятна никотина, смолы, сажи, сухие пятна протечек – подлежат чистке с бытовым очистителем жира, просушиванию, после чего поверхность следует загрунтовать блокирующим пятна специализированным покрытием. Если грунтование пятен ведется düfa Premium Primer без блокирующего пятна покрытия – следует грунтовать в несколько слоев с обязательной основательной сушкой каждого слоя. Поверхности стен и потолков из дерева и деревосодержащих плит: подлежат шлифовке (зерно финишного шлифования Р120-180), механическому удалению и/или смывке растворителем смолы. После высыхания растворителя поверхность загрунтовать специализированным грунтом для дерева düfa Wood Base Aqua. Деревянная мебель, окна и двери: новые изделия шлифовать зерном Р180-220. Уже окрашенные изделия из дерева: очистить щелочным очистителем, промыть, просушить, после чего матировать шлифовкой (Р220 или скотч брайт).

Техническая информация

Нанесение	Из-за большого разнообразия возможных оснований и других факторов влияния рекомендуется перед началом работ нанести покрытие на пробном участке. Перед проведением основного объема работ грунт-краску основательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем. Следует провести проверку на совместимость в условиях объекта методом устройства пробного выкраса. Консистенция продукта готова к применению, разбавление не требуется. При необходимости допустимо разбавление до 10% чистой водой. <u>Нанесение валиком и кистью</u> Мы советуем валик для внутренних работ с 12-18 мм ворсом. На гладком основании для достижения наилучшего результата мы рекомендуем валик для окраски гладких оснований - это позволяет сократить опасность появления текстуры поверхности, полос от валика и неравномерного глянца. Для избежания видимых стыков покрытия нанесение должно проводится методом «мокрое по мокрому» - единым равномерно мокрым слоем без стыков на подсыхающих участках. Окрашенные кистью участки хорошо выгладить и всю площадь прокатать валиком в одном направлении. Использовать качественную кисть с синтетическим ворсом для водно-дисперсионных красок. <u>Нанесение распылением</u> Материал отрегулировать по консистенции. Учитывать рекомендации производителя оборудования. Безвоздушное распыление: угол распыления: 40-60°; сопло: 0,015-0,021 "; давление: 80-160 бар.
Чистка рабочих инструментов	Сразу после использования промыть водой или мыльным раствором.
Время высыхания	При температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65%. До следующего слоя: 2-4 часа. Перед покраской поверхность должна быть основательно высохшей на ощупь. При низких температурах время высыхания увеличивается.
Температура нанесения	Работы производить при температуре окружающей среды и подложки не ниже +5 °C и не выше +30 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Примечания

Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо проветривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте 24 месяца в оригинальной упаковке. После вскрытия использовать в течение одного месяца.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками грунт-краски плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Техническая информация

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG Farbwerke
142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 (495)-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: март 2024