Очиститель винилового сайдинга **NEOMID 640 концентрат**

ТИП

Средство для удаления биопоражений на виниловом сайдинге. Концентрат 1:1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для очистки винилового сайдинга от грязи, копоти, серого налета, мхов, водорослей и других природных загрязнений. Состав также подходит для очистки других пластиковых поверхностей и профилированных металлических листов с полимерным покрытием.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки стен, фасадов, цоколей обшитых виниловым сайдингом либо металлическими листами с полимерным покрытием, а также других конструкций из пластика на открытом воздухе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Бесцветный. Возможно осветление цветных поверхностей. Перед использованием необходимо проверить поверхность на реакцию в незаметном месте.

КОНЦЕНТРАЦЯ

Разведение водой 1:1.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

250-350 г/м² для сильнозагрязненных поверхностей;
100-150 г/м² для слабозагрязненных поверхностей

ФАСОВКА

1 кг, 5 кг, 10 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Время действия готового раствора: в течение 10 - 15 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Работы следует проводить на открытом воздухе при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5 до +30°С. Перед применением проверить совместимость состава с

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

обрабатываемой поверхностью. Поверхности, не требующие обработки (металлические поверхности с хромированным или золотым покрытием, оцинкованные поверхности, ткань, кожу и т.п.) рекомендуется защитить от случайного попадания состава, во избежание их повреждения.

ОБРАБОТКА

Готовый раствор получают разведением состава водой в соотношении 1:1. При работе с состав рекомендуется использовать емкости и оборудование из пластмассы или стекла. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, не мёрзлой, без наледи. При наличии на поверхности значительных загрязнений мхом, водорослями, грязью, произвести предварительно механическую очистку поверхности. Готовый раствор наносить разбрызгивающим устройством, валиком или кистью с синтетическим ворсом, выдержать состав в течение 10 - 15 минут,. Смыть водой, используя моечный аппарат с давлением 40-100 бар или кисть, валик, щетку.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Рекомендуется выполнять очистку регулярно, по мере загрязнения поверхности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! В крышке имеется технологическое отверстие. Тару с продуктом не ронять, не наклонять, не взбалтывать. Во избежание попадания состава на кожу и одежду соблюдать осторожность. При изготовлении готового раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор, защитную одежду. При попадании состава на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании в глаза - немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в заводской таре, в вертикальном положении, при температуре от +1°С до +25°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При охлаждении состава до -10°С и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры. Состав сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Вскрытый состав использовать в течение 10 дней. Пожаровзрывобезопасен. Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684-21.
Срок хранения: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru