POLYLEX

ПОЛИМЕРНЫЙ КЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Прочное приклеивание
- Прозрачный
- Водостойкий

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Полимерный клей для пенополистирола (полисти-рола, пенопласта) и ПВХ (пластика), керамики, дерева и пробки, МДФ, искусственной кожи, стекла, бумаги и ткани, линолеума, фанеры, ковролина и т.п.

Применяется для склеивания в разных комбинациях, а также для приклеивания материалов к бетонным, цементно–известковым, гипсовым, штукатурным поверхностям.

НАНЕСЕНИЕ

Клей нанести тонким слоем на чистую и сухую поверхность. Оставить на 2-5 минут для высыхания, затем соединить склеиваемые поверхности. Пористую поверхность покрыть клеем дважды. При приклеивании потолочных плиток, клей наносится пунктирно. Ели основание покрыто побелкой, ее следует предварительно удалить и загрунтовать клеем, размешенным с денатуратом. Через 4 часа высыхания загрунтованной поверхности можно приступить к приклеиванию плиток. Время высыхания клея составляет примерно 30-40 минут.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от детей! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой, при необходимости показаться врачу. Следует применять в помещениях с хорошей вентиляцией. Не применять в закрытых помещениях. Не употреблять в пищу. Не вдыхать пары. Хранить вдали от источников тепла и огня.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Основа	Сополимеры винилацетата, добавки
Морозостойкость	Да
Температура применения	От +5 °С до +40 °С
Температура эксплуатации	От -30 °С до +70 °С

РАСХОД

Фасовка	м² с упаковки
Бутылка 1 л	до 20
Бутылка 0,5 л	до 10
Бутылка 0,25 л	до 5

ФОРМА ПОСТАВКИ

Объем	Арт.	Кол-во шт. в коробе	Кол-во шт. на паллете	Штрих.код
0,25л	10324R	25	1500	4604394001566
0,5л	10325R	16	768	4604394001573
1л	10326R	9	432	4604394001580

ХРАНЕНИЕ

24 месяца с даты производства (см. на упаковке)

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Phone : (495) 787 31 71 Fax :(495) 787 31 72
E-mail : inforu@bostik.com
www.bostik.ru

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

