ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ПАСТЕЛЬНАЯ МАТОВАЯ
KU-A10x

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2024.

Описание продукта.
Быстросохнущая акриловая матовая эмаль предназначена для нанесения на все виды предварительно загрунтованных поверхностей при наружных и внутренних работах. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. Цветовая палитра соответствует скандинавскому цветовому стандарту NCS.

Свойства.
- декоративный эффект
- быстрая естественная сушка
- отличная адгезия и атмосферостойкость
- высокая твёрдость и механическая прочность.

Указания по применению.
- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.
- Для достижения наилучших результатов эмаль следует применять при температуре не ниже +10 °С.
- Окрашиваемые поверхности предварительно очистить, высушить, обезжирить, загрунтовать и отшлифовать. Для обезжиривания рекомендуется использовать «Обезжириватель универсальный» KU-9102; для грунтования поверхности — «Грунт акриловый» KUDO.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Эмаль наносить, избегая перелива, с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой ≈10 минут.
- Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С — 15–20 минут.
- Время полного высыхания при температуре +20 °С — 2 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691	гладкое, однородное, без расслаивания, потеков, посторонних включений, матовое. допускается незначительная шагрень.
Цвет	В соответствии с контрольными образцами цвета, стандартом NCS
Время высыхания до степени 3 по ГОСТ 19007-73 при 20±2°С, мин, не более	60
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру (угол измерения 45 °) по ГОСТ 896, %, не более	19
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2М по ГОСТ 4765, см, не менее	50
Расход	до 2м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской
Чувствительность к замерзанию	нет
Состав	синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметиловый эфир
Срок годности	5 лет

Хранение.
Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40 °С до +50 °С.

Меры предосторожности.
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Рекомендации по утилизации.
Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



Артикул	Цвет	EAN-13	ITF-14
KU-A101	розовый	4606445043594	14606445043591
KU-A102	голубой	4606445043600	14606445043607
KU-A103	зелёный	4606445043617	14606445043614
KU-A104	бежевый	4606445043631	14606445043638
KU-A105	серый	4606445043648	14606445043645
KU-A106	сиреневый	4606445043655	14606445043652
KU-A107	жёлтый	4606445043662	14606445043669

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба поддержки: info@kudo-paint.ru
Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.