WOOD OIL BASE

Грунтовочное масло для деревянных фасадов



Описание продукта

Назначение и область применения	Защитное грунтовочное масло применяют при подготовке поверхности дерева в системе с финишным фасадным и террасным маслом düfa. Грунтовочное масло улучшает декоративные свойства покрытия, обеспечивает особую стойкость к воздействию на поверхность древесины грибкового поражения (плесневые гибки, синяя гниль) и насекомых вредителей. Улучшает равномерность высыхания и минимизирует риск образования трещин. Способствует улучшению равномерности распределения финишного покрытия и замедляет изменение цвета финишного покрытия в ходе эксплуатации поверхности. Типичные зоны применения: фасады, заборы, террасы, перголы, беседки, окна, двери и другие вертикальные и горизонтальные поверхности без прямого контакта с землей или подводного применения. Особенно рекомендовано для мягких хвойных пород древесины (сосна, ель, кедр). Защитное грунтовочное масло рекомендовано при устройстве сезонной консервации деревянных домов из свежесрубленной древесины на период сушки и усадки таких домов, а также локальной защиты дефектов (трещины, градобоины, локальная эрозия поверхности). Консервация с помощью düfa WOOD OIL BASE снижает риск развития плесени и гнили на срок до 18 месяцев.

Свойства	• Улучшает декоративные свойства покрытия • Для сухой и для влажной древесины • Для консервации на период сушки • На основе высококачественного природного сырья • Глубоко проникает в структуру древесины • Высокая паропроницаемость • Биоцидный комплекс с альгицидной и фунгицидной защитой (от грибков, плесени, зеленого налета), с надежной фиксацией, долговременно невымываемый. • Системный продукт с террасным и фасадным маслом düfa
Цвет	Бесцветный
Колеровка	Не колеруется
Степень блеска	Полуматовый
Плотность	Около 0,82 г/см³
Расход	В качестве базового слоя при комплексной защите - 1 слой. При сезонной консервации домов – до 2х слоёв. При нанесении в один слой - 12-15 м²/л. При окраске оцилиндрованного бревна, с учетом геометрии поверхности расход может увеличиться на 30-35%. При окраске бревна после пескоструйной или гидравлической шлифовки, за счет сильного увеличения впитывающей способности, расход масла может увеличиться до 60%.
Состав	Смесь модифицированных натуральных масел (масло тунгового дерева, льняное масло и др.), растворитель, целевые добавки, сиккативы, фунгициды.

Нанесение	
Подготовка основания	При окраске деревянных фасадов поверхность должна быть сухой (влажность макс. 18%) прочной и чистой, без остатков любых покрытий и разделяющих веществ. Древесину подготовить: отшлифовать абразивом с размером зерна P80 - P120 (в зависимости от поверхности). Смолистую древесину и смоляные карманы промыть растворителем düfa Nitro-Universal-Verdünnung (в РФ возможна замена на растворитель Р4). Влажность свежесрубленной древесины при ее сезонной консервации не должна превышать 40%. Для обеспечения максимальной впитывающей способности консервируемой древесины рекомендуется предварительная шлифовка (зерно Р 80-120).
Нанесение	Перед применением состав тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком тонким слоем, распределяя грунтовочное масло вдоль волокон древесины. Зоны повышенных погодных нагрузок (нижние венцы бревен, южный и западный фасад) рекомендуется при проведении сезонной консервации обработать с бОльшим расходом, а также провести дополнительную обработку через 4-6 месяцев. Торцы бревен следует обработать повторно, с промежуточной сушкой. На период сезонной консервации дополнительно обработать торцы маслом фасадным düfa – для защиты от ускоренной потери влаги и снижения растрескивания.
Рабочий инструмент	Плоские кисти или щётки с натуральным, смешанным или синтетическим ворсом, рекомендованные для работы с маслами или велюровый валик с коротким ворсом.
Чистка рабочих инструментов	После проведения работ инструмент промыть растворителем.

Время высыхания	При температуре +20°C и влажности воздуха 65%: 6-12 часов. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Примечания	
Меры безопасности	Воспламеняющаяся жидкость. Ветошь, бумагу и другие текстильные материалы, пропитанные грунтовочным маслом, следует сразу поместить в емкость с водой или герметично закрыть в металлической таре - ввиду опасности самовоспламенения. Беречь от детей. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении методом распыления применять защиту органов дыхания. Особые указания по безопасности см. в паспорте безопасности на продукт. Паспорт безопасности предоставляется по запросу.
Хранение	24 месяца со дня изготовления при условии соблюдения требований транспортировки и хранения, указаний о применении. Вскрытую упаковку следует использовать в течение 30 дней. Для длительного хранения остатков продукта следует перелить грунтовочное масло в герметичные контейнеры подходящего объема, чтобы предотвратить окисление кислородом воздуха.
Утилизация	Пустую тару с высохшими остатками масла плотно закрыть крышкой и вынести в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование средства, не указанное в этой технической информации, разрешается только после согласования. В частности, это действительно при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Meffert AG Farbwerke
142407 МО, г. Ногинск,
территория «Ногинск-Технопарк», д.14
Tel.: +7 495-221-66-66
E-Mail: info@dufa.ru
www.dufa.ru

Техническая информация от: июнь 2023