eurotex®

РОГНЕДА

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ДЕРЕВА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Акриловые дисперсии, диоксид титана, наполнители, светостойкие пигменты, аддитивы, вода
Методы нанесения	Шпатель
Разбавление	Разбавление не допускается
Условия применения	Температура воздуха и поверхности не ниже +10 °С. Требуемая влажность древесины не более 15%.
Количество слоев	1 сплошной слой толщиной не более 1 мм
Расход	1,6-1,8 кг/м^2 (при толщине слоя 1 мм)
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	Межслойная сушка — не менее 2 часов; Полное высыхание — 24 часа
Срок службы	До 20 лет
Очистка инструмента	Вода
Хранение и транспортировка	От+5 °С до +35 °С. Допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания или однократное замораживание при температуре до -40 °С в течении 30 дней.
Срок годности	18 месяцев
Фасовки	0,225 кг; 1,5 кг

НАЗНАЧЕНИЕ:
Устранение дефектов деревянных поверхностей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Внутри и снаружи помещений.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:
- Высокая пластичность и заполняющая способность
- Допускается сухое и мокрое шлифование
- Стойкая к дальнейшей механической обработке древесины (пиление, строгание и пр.)
- Хорошая адгезия и прочная фиксация;
- Быстро сохнет
- Без неприятного запаха

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ:
- При длительном хранении шпатлевки, возможно образование корки, которую перед применением необходимо удалить.
- В случае дальнейшей обработки поверхности лессирующими (полупрозрачными) защитно-декоративными составами, цвет шпатлевки рекомендуется подбирать под цвет будущего финишного покрытия.