Наименование:	Декоративная штукатурка «Мираж» MAXI
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Тонкослойная декоративная штукатурка с добавлением крупных частиц перламутра, создающих эффект прозрачного серебра, и стеклошариков большого диаметра (до 200 мкм) дает огромный простор для дизайнерских фантазий. Крупный размер шариков позволяет крайне просто с помощью кисти формировать рисунок в процессе нанесения. Материал не образует швов, при этом допускает внесение исправлений и делает это вмешательство незаметным. Покрытие прекрасно смотрится как в современном дизайне, так и в интерьерах «под старину».
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным и гипсокартонным поверхностям. Допускает легкую влажную уборку.
Колеровка:	Автоматическая колеровка на основе серебристо-белой базы по каталогу цветов "Мираж MAXI" или ручная высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать штукатурку одной партии во избежание различий в оттенке.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT". Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется покрасить основание цветной краской или матовой эмалью в цвет финишного покрытия.
Способ нанесения:	Материал наносить при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем красиво распределить штукатурку по поверхности, создавая разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью велюрового валика. При этом стеклошарики равномерно распределяются по поверхности. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м².
Расход:	150-200 г/м².
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и	В плотно закрытой таре при температуре от +5°С до

транспортирование:	+40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент, стеклянные микрошарики, вода.
Плотность:	1,27 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 40%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7