Акриловый лак для камня
NEOMID Stone

ТИП
Акриловый лак для камня

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Лак на акриловой основе с эффектом «мокрого камня» для наружных и внутренних работ.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для защитно-декоративного покрытия кирпича, искусственного и натурального декоративного камня, бетона, черепицы, известняка внутри и снаружи помещений.
Не использовать для покрытия горизонтальных поверхностей, подвергающихся прямому воздействию атмосферных осадков, а также истиранию (пешеходные дорожки, мостовые, бассейны, игровые площадки и т.д.).
Не использовать для покрытия поверхностей печей, каминов, подвергающихся высокому нагреву.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ
Бесцветный.

БЛЕСК
Полуглянцевый.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ
5-7 м²/л. Точный расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности.

ФАСОВКА
1 л, 2,5 л, 5 л

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть или валик

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%
Время высыхания на отлип в течение 1 часа. Нанесение следующего слоя допускается через 3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 3 суток (в течение указанного времени рекомендуется защищать поверхность от атмосферных осадков).

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, не содержать грибковых поражений (грибок, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений. Во время нанесения и высыхания лака температура окрашиваемой поверхности и воздуха должна быть не ниже +10°С и относительная влажность воздуха не выше 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Новая необработанная поверхность

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, не содержать грибковых поражений (грибок, плесень), грязи, смолы, жировых загрязнений. При наличии на поверхности грибковых поражений удалить их препаратом NEOMID 600, при наличии на поверхности высолов удалить их препаратом NEOMID 550.

2. Обработанная ранее поверхность

Очистить поверхность от грязи и пыли, и, при необходимости, обработать составом NEOMID 600 для удаления плесени или грибка. Если на поверхности остается старая лаковая пленка, то ее нужно удалить или, по крайней мере, зашкурить до матового состояния. Рекомендуется проверить на небольшом участке совместимость с ранее нанесенным покрытием.

ОКРАСКА

Перед использованием тщательно перемешать. Наносить на чистую сухую поверхность кистью или валиком в 1-2 слоя. Наносить лак без подтеков и наплывов, равномерно распределяя по поверхности. В виду большого разнообразия минеральных подложек, на разных поверхностях, декоративные особенности лака могут проявляться по-разному, рекомендуется сделать тестовое нанесение на небольшую площадь поверхности.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. После окончания работ проветрить помещение. Избегать вдыхания паров. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию, раздражение. При попадании на кожу или в глаза – немедленно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Пожаровзрывобезопасен.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой оригинальной таре изготовителя, предохраняя от прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +35°С. Не хранить вблизи работающих нагревательных приборов. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.
Срок годности: 36 месяцев в неповрежденной заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru