remmers




Clean AC [basic]

- Klinkerreiniger AC -

Очиститель для удаления известкового и цементного налёта и следов растворов, концентрат


	Доступные позиции			
	Кол-во на палете	240	90	44
	Единица упаковки	**1 кг**	**5 кг**	**10 кг**
	Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.	ведро пласт.
	Код упаковки	01	05	10
	Арт. №			
	0672	■	■	■

Расход




~ 0,05 - 0,1 кг/м² (при применении с водой в пропорции 1:10) в зависимости от загрязнения
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Очистка открытой лицевой кладки из клинкера и кирпича, а также вулканических пород природного камня
- Удаление остатков раствора, известкового и цементного налёта
- Удаление известковых отложений, высолов, сажистых загрязнений
- Не предназначен для силикатного кирпича, мрамора, известкового природного камня
- Рекомендован для применения на объектах культурного наследия
- Для профессионального применения

Свойства



- Высокая чистящая способность (легко удаляет загрязнения)
- Удаление загрязнений различных толщин
- Высокоэкономичный концентрат
- Белый кристаллический порошок, разводимый в воде в пропорции от 1:4 до 1:20
- Хорошо растворим в тёплой воде
- Регулируемый уровень pH (pH = 0,8 для 10 %-ного раствора)

Технические параметры продукта

Растворимость	очень хорошая
Уровень pH (20 °C)	0,8 (10 %-ный р-р)
Внешний вид	белый кристаллический порошок

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты


› **Funcosil SNL (0602)**

Подготовка к выполнению работ

- **Подготовка поверхности**

Грубые загрязнения удалить механически.
Предназначенное для очистки основание предварительно смочить водой.
В зависимости от степени загрязнения приготовить раствор с концентрацией от 1:4 до 1:20.
Для оценки эффективности очистки выполнить пробное нанесение на образец поверхности.


Порядок применения



- **Условия применения**

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Нанести раствор в концентрации, подобранной в зависимости от загрязнения, с помощью подходящего инструмента.
Очистить поверхность при помощи скребковой щетки или швабры.
Тщательно ополоснуть.
Опционально использовать для очистки аппарат высокого давления.

	Полностью удалить чистящий состав. При необходимости повторить процесс.
Указания по применению	Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом. Разместить необходимые улавливающие приспособления. Остатки очистителя могут привести к выщелачиванию извести. При попадании на металлические поверхности сразу смыть водой. Темные швы могут в результате очистки стать светлее. Не предназначено для лицевой кладки из силикатного кирпича. Поверхности с высокой пористостью и склонностью к высолам предварительно обработать пропиткой и затем выполнить очистку (патент на методику DE3018116C2).
Общие указания	Не предназначено для лицевой кладки из силикатного кирпича. Материал растворяет только известьсодержащие загрязнения, отложения других видов загрязнений не растворяются. Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания. При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях. Всегда выполнять пробное нанесение!
Рабочий инструмент / очистка 	Щетка жесткая из натуральной растительной щетины, швабра, аппарат для очистки высоким давлением воды. Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.
Условия хранения / срок хранения 	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.
Безопасность / нормативные документы	Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.
Указания по утилизации	Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.
Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004	> 30 % амфотерные поверхностно-активные вещества

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полнотынаших знаний, в любом случае не являются обязывающими. Востальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.