КАТАЛОГ 2022
ПРОДУКЦИИ



материалы для ремонта®
Оптимист

КРАСКИ ЛАКИ ЭМАЛИ
ШТУКАТУРКИ КЛЕИ
ГРУНТОВКИ

Вот уже 24 года «Оптимист» производит краски для фасадов и интерьеров, декоративные покрытия, лаки, эмали, клеи, пропитки, отбеливатели, грунтовки и другие продукты, которые станут незаменимыми помощниками в ремонте.

Компания по праву зарекомендовала себя надежным партнером крупных дистрибьюторских и оптовых структур, DIY-сетей, независимой розницы, строительных организаций, отделочных бригад.

Успешная деятельность компании строится на принципах максимально эффективного использования материальных, человеческих и информационных ресурсов, постоянного внедрения современных технологий и систем управления, а также на непрерывном экологическом совершенствовании производства.

Мы приглашаем Вас с оптимизмом смотреть в будущее, которое построим вместе!

ГРУНТОВКИ	Арт.	стр.
Грунтовка проникающая для внутренних работ	G 101	4
Грунтовка проникающая для наружных и внутренних работ	G 102	5
Грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ	G 107	6
Грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ	G 103	7
Грунт-концентрат проникающий для наружных и внутренних работ	G 106	8
Грунтовка «Бетонконтакт» сцепляющая для наружных и внутренних работ	G 109	9
УльтраГрунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ	G 113	10
Грунт изолирующий для внутренних работ	G 111	11
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ		
Краска для потолка белая	W 201	12
Краска для потолка супербелая	W 203	13
Краска интерьерная белая	W 202	14
Краска интерьерная влагостойкая супербелая	W 204	15
Краска интерьерная моющаяся супербелая	W 206	16
Краска негорючая КМ0 для путей эвакуации моющаяся супербелая	W 220	17
КРАСКИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ		
Краска фасадная атмосферостойкая белая	F 301	18
Краска фасадная белоснежная	F 311	19
Резиновая краска для наружных и внутренних работ	F 310	20
Краска для крыш и цоколя	F 304	21
Краска для деревянных фасадов **силоксановая** для наружных и внутренних работ	F 320	22
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
Текстурная краска белая	P 801	23
Шагрень рельефная для внутренних работ	P 810	24
Шагрень рельефная универсальная для наружных и внутренних работ	P 811	25
ЭМАЛИ		
Эмаль полуглянцевая супербелая для наружных и внутренних работ акриловая	E 305	26
Эмаль глянцевая супербелая для наружных и внутренних работ акриловая	E 306	27
Эмаль матовая супербелая для наружных и внутренних работ акриловая	E 310	28
Эмаль матовая антикоррозионная по ржавчине для наружных и внутренних работ акриловая	E 307	29
Эмаль для радиаторов полуглянцевая супербелая для наружных и внутренних работ акриловая	E 309	30
КРАСИТЕЛЬ для колеровки материалов в/д	**E 308**	31-32
ЛАКИ		
Лак полуглянцевый для внутренних работ акриловый	L 208	33
Лак матовый для внутренних работ акриловый	L 209	34
Лак глянцевый для наружных и внутренних работ акриловый	L 210	35
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
Пропитка «Биощит»	C 401	36
Пропитка «Гидробиощит»	C 402	37
Пропитка «Огнебиощит-1»	C 413	38
Пропитка «Огнебиощит»	C 403	39
Пропитка «Антижук»	C 415	40
Пропитка силиконовая «Мокрый камень»	C 404	41
Пропитка силиконовая «Естественный камень»	C 405	42
Модификатор противоморозная добавка	C 406	43
Добавка пластифицирующая «Оптипласт»	C 409	44
Добавка пластифицирующая «Унипласт»	C 410	45
Покрытие «HydroFix»	C 407	46
Пропитка «Антиплесень» по минеральным поверхностям	C 412	47
Гидрофобизатор пропитка силиконовая для защиты от влаги и грязи	C 417	48
Аквафобизатор ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ пропитка силиконовая для защиты от влаги и грязи	C 418	49
Очиститель фасадов для удаления солевых отложений	C 416	50
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
Клей ПВА «Стандарт»	K 501	51
Клей «КС» строительный	K 503	52
Клей «Исполин»	K 504	53
Клей для стеклообоев	K 505	54
Клей для безосновных материалов	K 506	55
Жидкое стекло	K 507	56
ШПАТЛЕВКИ		
Шпатлевка для внутренних работ латексная	S 601	57
Шпатлевка фасадная акриловая	S 602	58
Шпатлевка для подвижных швов акриловая	S 603	59

ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



G 101

Фасовка:
1л; 3л; 5л; 10л; 50л

Преимущества:

- Укрепляет основание.
- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени.
- Уменьшает расход последующих материалов.

Применение:

- Под водно-дисперсионные краски, лаки, шпатлевки, декоративные покрытия.
- Для поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей и гипса, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- Для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.
- Подходит для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении краскораспылителем.

Расход	100-250 мл/м^2
Высыхание	2 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

ГРУНТОВКА ПРОНИКАЮЩАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



G 102

Фасовка:
1л; 3л; 5л; 10л; 50л

Преимущества:

- Укрепляет основу.
- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени.
- Уменьшает расход последующих материалов.

Применение:

- Под водно-дисперсионные краски, лаки, шпатлевки, различные виды водно-дисперсионных декоративных структурных покрытий.
- Для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- Для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей для пола с бетонным основанием.
- Материал для разбавления водно-дисперсионных красок.

Расход	100-250 мл/м^2
Высыхание	2 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



G 107

Фасовка:
1л; 3л; 5л; 10л; 50л

Преимущества:

- Повышенная проникающая способность.
- Укрепляет основу.
- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени.
- Уменьшает расход последующих материалов.

Применение:

- Под водно-дисперсионные краски, лаки, шпатлевки, различные виды водно-дисперсионных декоративных структурных покрытий.
- Для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- Для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей для пола с бетонным основанием.
- Материал для разбавления водно-дисперсионных красок.

Расход	100-250 мл/м^2
Высыхание	2 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



G 103

Фасовка:
1л; 3л; 5л; 10л; 50л

Преимущества:

- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени.
- Обладает повышенной проникающей и закрепляющей способностью.
- Возможно нанесение на старую масляную краску или алкидную эмаль ПФ-115.

Применение:

- Для отделки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей.
- Для грунтования полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей.
- Под водно-дисперсионные краски, лаки, шпатлевки, различные виды водно-дисперсионных декоративных структурных покрытий.
- Идеальный материал для разбавления водно-дисперсионных красок, например, при нанесении краскораспылителем.

Расход	100-250 мл/м^2
Высыхание	2 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ

**ПРОНИКАЮЩИЙ 1:10
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ**



G 106

Фасовка:
0,5л; 1л; 3л; 5л; 10л

Преимущества:

- Обладает отличным влагоизолирующим эффектом.
- Улучшает сцепление поверхности с последующими перекрывающими слоями.
- Выравнивает впитывающую способность подложки.

Применение:

Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей, с целью предохранения от гниения и повышенной влажности, перед наклейкой обоев, как внутри сухих помещений, так и помещений с повышенной влажностью.

Разбавление:

- Для влагоизоляции наружных поверхностей разбавлять не рекомендуется.
- Для влагоизоляции внутренних поверхностей разбавить водой 1:1.
- Для грунтования сильновпитывающих поверхностей разбавить водой 1:5.
- Для грунтования слабовпитывающих поверхностей разбавить водой 1:6.
- Для грунтования поверхностей перед наклейкой обоев разбавить водой 1:10.

Расход	1:1 – 200-250 мл/м^2; 1:10 – 100-150 мл/м^2
Высыхание	1 час
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

ГРУНТОВКА БЕТОНКОНТАКТ

**СЦЕПЛЯЮЩАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ**



G 109

Фасовка:
3кг; 6кг; 12кг; 18кг

Преимущества:

- С кварцевым наполнителем.
- Не содержит органических растворителей.
- Увеличивает сцепление шпатлевок, штукатурок и плиток к поверхности.
- Эффективна на невпитывающих поверхностях.
- С индикатором цвета.

Применение:

- Подходит для обработки старых покрытий из плитки перед укладкой новой керамической плитки на плиточный клей.
- Для обработки старых, но прочно держащихся масляных и алкидных красок.
- Для предварительной обработки бетона, бетонных блоков, изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, латексных шпатлевок, клея для плитки.

Расход	250-300 г/м^2
Высыхание	3-4 часа
Инструмент	Валик, кисть
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев со дня изготовления

УльтраГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

АКРИЛОВЫЙ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



G 113

Фасовка:
5 л; 10 л

Преимущества:

- Связывает и укрепляет основание.
- Предотвращает рост бактерий, грибков, плесени.
- Образует пленку на поверхности.
- Цветовой индикатор.

Применение:

- для подготовки к последующей отделке оснований из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей и гипса, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей: покраске, наклеиванию обоев, укладке плитки, шпатлеванию и т.д.
- Применяется при укладке напольных самовыравнивающихся смесей и других покрытий.

розовый, после высыхания бесцветный

Расход	150-250 мл/м² (в зависимости от впитывающей способности основания)
Высыхание	От пыли – 30 мин., полное – 2 часа
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

ГРУНТ ИЗОЛИРУЮЩИЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



G 111

Фасовка:
10 л

Преимущества:

- Образует водонепроницаемую «дышащую» пленку.
- Выравнивает впитывающую способность основания.
- Легко наносится.

Применение:

- Специальный грунт предназначен для изолирования поверхности перед нанесением краски Оптимист W220 негорючей для путей эвакуации класса КМ0.
- Применяется для грунтования стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей и гипса, цементной штукатурки и других минеральных поверхностей внутри помещения.

Расход	100-150 мл/м² в один слой
Высыхание	Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% одного слоя 2 часа. Поверхность готова к окраске через 24 ч. после нанесения последнего слоя.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до +35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА

БЕЛАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Преимущества:

- Отличная укрывистость.
- Удобство нанесения.
- Равномерность окрашивания.

Применение:

- Используется в сухих помещениях.
- Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

W 201

Фасовка:
1,5кг; 3кг; 7кг; 14кг; 45кг

Расход	120-170 г/м^2 в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м^2 во втором слое
Высыхание	На отлип — 30 мин. Полное — 1 час
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА

СУПЕРБЕЛАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Преимущества:

- Высокий укрыв.
- Удобство нанесения.
- Равномерность окрашивания.

Применение:

- Используется в сухих помещениях.
- Подходит для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

W 203

Фасовка:
1,5кг; 3кг; 7кг; 14кг; 45кг

Расход	120-170 г/м^2 в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м^2 во втором слое
Высыхание	На отлип — 30 мин. Полное — 1 час
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

БЕЛАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



W 202

Фасовка:
1,5кг; 3кг; 7кг; 14кг; 45кг

Преимущества:

- Отличная укрывистость.
- Удобство нанесения.
- Экономичный расход.

Применение:

- Для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности, на обои.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

Расход	120-170 г/м^2 в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м^2 во втором слое
Высыхание	На отлип — 30 мин. Полное — 1 час
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ

СУПЕРБЕЛАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ЛАТЕКСНАЯ



W 204

Фасовка:
1,5кг; 3кг; 7кг; 14кг; 45кг

Преимущества:

- Исключительная белизна.
- Долговечность и стабильность цвета.
- Высокий укрыв.

Применение:

- Для помещений с повышенной влажностью.
- Для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности, на обои.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Также для колеровки подходят любые колеровочные системы.

Расход	120-170 г/м^2 в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м^2 во втором слое
Высыхание	На отлип — 30 мин. Полное — 1 час
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ

СУПЕРБЕЛАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



W 206

Фасовка:
1,5кг; 3кг; 7кг; 14кг; 45кг

Преимущества

- Устойчива к истиранию.
- Выдерживает многократную влажную уборку мягкой поролоновой губкой (3 класс стойкости к истиранию ISO11998).
- Сертифицирована для применения в детских учебных и лечебно-профилактических учреждениях.

Применение:

- Применяется для окраски оштукатуренных, бетонных, гипсовых поверхностей.
- Для всех типов обоев.
- Подходит для помещений с повышенной влажностью.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

Расход	120-170 г/м^2 в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м^2 во втором слое
Высыхание	На отлип — 30 мин. Полное — 1 час
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

КРАСКА НЕГОРЮЧАЯ КМ0 ДЛЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

МОЮЩАЯСЯ
СУПЕРБЕЛАЯ
МАТОВАЯ
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



W 220

Фасовка:
7кг; 14кг; 45кг

Преимущества:

- Класс пожарной безопасности КМ0.
- Паропроницаемая.
- Высокоукрывистая.
- После высыхания образует ровную матовую поверхность.

Применение:

- Негорючая краска предназначена для окраски стен и потолков на путях эвакуации и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м, или в помещениях вместимостью более 300 человек.
- Высококачественная моющаяся краска на водной основе, предназначена для окраски стен в помещениях с нормальной и высокой влажностью, по любым минеральным поверхностям , покрытым гипсовой или цементной штукатуркой или шпаклевкой.

Расход	150-200 г/м^2 в 1 слой
Высыхание	Между слоями 30-60 мин, полное 24 часа, при нормальных условиях. Заданный уровень износостойкости покрытия достигается через 2 недели.
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Поверхность должна быть сухой, краску наносить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха — не более 80%
Хранение и транспортировка	В герметично закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5°С до 35°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

КРАСКА ФАСАДНАЯ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

БЕЛАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



F 301

Фасовка:
1,5кг; 3кг; 4,5кг; 7кг; 14кг; 45 кг

Преимущества:

- Долговечность фасадного покрытия — 10 лет.
- Максимальный укрыв.
- Максимальная влагостойкость.
- Повышенная износостойкость.
  Сертификат «ЭНЛАКОМ».

Применение:

- Для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

Расход	120-170 г/м^2 в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м^2 во втором слое
Высыхание	На отлип – 30 мин, полное – 1 ч
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

КРАСКА ФАСАДНАЯ

БЕЛОСНЕЖНАЯ
МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



F 311

Фасовка:
4,5кг; 7кг; 14кг; 45 кг

Преимущества:

- Исключительная белизна.
- Экономична в расходе.
- Долговечность фасадного покрытия — 6 лет.
- Максимальный укрыв.

Применение:

- Для нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые поверхности.
- Краска может быть заколерована по цветовой карте «Оптимист». Для колеровки также подходят любые колеровочные системы.

Расход	120-170 г/м^2 в первом слое (в зависимости от впитывающей способности основания) 100-150 г/ м^2 во втором слое
Высыхание	На отлип – 30 мин, полное – 1 ч
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



F 310

Фасовка:
4,5кг; 7кг; 14кг; 45 кг

База С
белый
черный RAL 000 20 00
вишневый RAL 010 30 30
желтый RAL 075 70 60
зеленый RAL 160 40 20
кирпичный RAL 050 40 50
коричневый RAL 040 30 10
красно-корич. RAL 040 40 40
мандарин RAL 060 70 60
серый RAL 240 60 05
бирюзовый RAL 190 30 35
синий RAL 250 40 30
фиолетовый RAL 310 20 30
темно-бордов. RAL 020 30 20
кофе с мол. RAL 050 50 10
темно-серый RAL 000 45 00
темно-синий RAL 280 20 30
хаки RAL 085 40 20
топл. молоко RAL 070 80 40

Преимущества:

- Повышенная устойчивость к неблагоприятным условиям эксплуатации (УФ-излучение, влага, перепады температур, удары, истирание и т. д.).
- Высокая эластичность.
- Паропроницаемость.
- Легко наносится и быстро сохнет.
- Экономичный расход.

Применение:

- Для первичной и ремонтной окраски крыш, цоколей, фасадов зданий, ангаров с фасадами из оцинкованной стали, складских помещений, водосточных труб и желобов, стен ванных комнат, душевых (за исключением поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой), коридоров, кухонь, столбов, оград и других поверхностей (кроме полов), подвергающихся интенсивным атмосферным и физическим воздействиям.
- Для окраски шифера, черепицы, бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, деревянных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей, строительных плит, оцинкованной стали, полностью обезжиренной, либо бывшей в эксплуатации в условиях атмосферных воздействий.
- Для окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными, масляными и другими красками.

Расход	150-200 г/м^2 в 1 слой
Высыхание	12 часов, высыхание между слоями 1 час
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

КРАСКА ДЛЯ КРЫШ И ЦОКОЛЯ

МАТОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



F 304

Фасовка:
4,5кг; 7кг; 14кг; 45 кг

Преимущества:

- Атмосферостойкость.
- Высокоэластичная.
- Стабильность цвета под воздействием УФ-излучения.

Применение:

- Для наружной окраски крыш, цоколей, фасадов зданий, шифера, черепицы, бетона, древесины, строительных плит и др. пористых поверхностей.
- Возможно применение по старому оцинкованному железу (в т.ч. для водосточных труб и желобов).
- Рекомендуется для промышленно-загрязненных районов.

желтый
зеленый
кирпичный
коричневый
красно-коричневый
синий
темно-зеленый
белый

Расход	150-200 г/м^2 в 1 слой
Высыхание	12 часов, высыхание между слоями 30 мин.
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	18 месяцев с даты изготовления

ШАГРЕНЬ РЕЛЬЕФНАЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Р 810

Фасовка: 25кг

Преимущества:

- Не требует выравнивания поверхности.
- Легко наносится.
- Экономичная.
- Долговечная.

Применение:

- Материал на акриловой основе для внутренних работ для получения рельефной фактуры
- Для отделки стен и потолков. Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты.
- Наносится на основания из бетона, кирпича, штукатурки, шлакоблоков, гипсокартона и других аналогичных поверхностей.

Расход	0,8-1,5 кг/м^2 (в зависимости от толщины слоя)
Высыхание	от 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры поверхности (толщины слоя)
Инструмент	Валик, кельма, шпатель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

ШАГРЕНЬ РЕЛЬЕФНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Р 811

Фасовка: 25кг

Преимущества:

- Идеально подходит для окрашивания стен вне помещений.
- Придает рельефную фактуру.
- Не требует выравнивания поверхности.
- Долговечная.

Применение:

- Материал на акриловой основе для отделки стен вне помещений для получения рельефной фактуры.
- Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты.
- Используется для всех типов поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных поверхностей.

Расход	0,8-1,5 кг/м^2 (в зависимости от толщины слоя)
Высыхание	от 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры поверхности (толщины слоя)
Инструмент	Валик, кельма
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

ЭМАЛЬ

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ
СУПЕРБЕЛАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



Преимущества:

- Высокая водо- и атмосферостойкость.
- Стабильность цвета в процессе эксплуатации.
- Эластичность, стойкость к истиранию.
- Подходит для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения.

Применение:

- По деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. поверхностям.
- На поверхностях, подвергающимся повышенным эксплуатационным нагрузкам.

Е 305

Фасовка:
1кг; 3кг; 10кг

Расход	150-200 г/м^2
Высыхание	24 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

ЭМАЛЬ

ГЛЯНЦЕВАЯ
СУПЕРБЕЛАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



Преимущества:

- Высокая водо- и атмосферостойкость.
- Стабильность цвета в процессе эксплуатации.
- Эластичность.
- Стойкость к истиранию.
- Подходит для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения.

Применение:

- Для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям.
- На поверхностях, подвергающимся повышенным эксплуатационным нагрузкам.

Е 306

Фасовка:
1кг; 3кг; 10кг

Расход	120-150 г/м^2
Высыхание	24 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

ЭМАЛЬ

МАТОВАЯ
СУПЕРБЕЛАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



Е 310

Фасовка:
1кг; 3кг; 10кг

Преимущества:

- Высокая водо- и атмосферостойкость.
- Стабильность цвета в процессе эксплуатации.
- Эластичность.
- Стойкость к истиранию.
- Подходит для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения.

Применение:

- Для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и другим поверхностям.
- На поверхностях, подвергающихся повышенным эксплуатационным нагрузкам.

Расход	150-200 г/м^2
Высыхание	24 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

МАТОВАЯ
ПО РЖАВЧИНЕ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Е 307

Фасовка:
1кг; 3кг

Преимущества:

- Отличная водостойкость.
- При повреждении покрытия ржавчина образуется только на незащищенной покрытием поверхности, не распространяясь под пленку.

Применение:

- Используется как самостоятельное покрытие при антикоррозионной защите поверхностей из металла (металлоконструкции, гаражи, ворота, заборы, двери и др.).
- Может наноситься на прочный слой ржавчины без ее удаления.

Новые цвета

зеленый, коричневый, серый, черный

Расход	200-300 г/м^2 в 2 слоя
Высыхание	24 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от + 5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ
СУПЕРБЕЛАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
АКРИЛОВАЯ



Е 309

Фасовка:
1кг; 3кг; 10кг

Преимущества:

- Выдерживает температуру до 100°С.
- Эластичность, стойкость к истиранию.
- Стабильность цвета в процессе эксплуатации.

Применение:

- Предназначена для радиаторов и труб отопления.
- Также подходит для наружных и внутренних работ по деревянным, бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. поверхностям.

Расход	150-200 г/м^2
Высыхание	24 часа
Инструмент	Валик, кисть, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

КРАСИТЕЛЬ

ДЛЯ КОЛЕРОВКИ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



Е 308

Фасовка:
0,75л

Преимущества:

- Образует светостойкую, высокоукрывистую, атмосферостойкую, эластичную пленку.

Применение:

- Краситель (полнотонная краска) предназначен для колеровки водно-дисперсионных красок, прозрачных лаков, декоративных материалов, лессирующих составов.
- Может использоваться в качестве самостоятельного материала для наружных и внутренних работ.
- Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Расход	120-170 г/м^2
Высыхание	2 часа
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель, губка
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

«БИОЩИТ»

ПРОПИТКА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИБКА
И ПЛЕСЕНИ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 401

Фасовка:
1л; 5 л; 10 л

Преимущества:

- Высокая эффективность защиты в течение 5-7 лет.
- Не изменяет декоративные свойства материалов после нанесения.
- Без запаха.
- Не оказывает вредного влияния на здоровье людей и животных.

Применение:

- Для предотвращения образования и распространения грибков, плесени и других биоразрушителей на различных поверхностях (кирпич, бетон, шифер и др.).
- Для предотвращения заражения дерева деревопоражающими насекомыми.

Расход	150-200 г/м^2
Высыхание	1 час
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления

«ГИДРОБИОЩИТ»®

ПРОПИТКА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
В ГРУНТЕ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 402

Фасовка:
1л; 5 л; 10 л

Преимущества:

- Высокая эффективность защиты в течение 5-7 лет.
- Не изменяет декоративные свойства материалов после нанесения.
- Не имеет запаха.
- Не оказывает вредного влияния на здоровье людей и животных.

Применение:

- Для защиты деревянных поверхностей в грунте, а также снаружи и внутри помещений.
- Для предотвращения образования и распространения грибков, плесени и других биоразрушителей на различных поверхностях (кирпич, бетон, шифер и др.).
- Для предотвращения заражения дерева деревопоражающими насекомыми.

Расход	150-200 г/м^2
Высыхание	1 час
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления

«ОГНЕБИОЩИТ-1»®

I и II ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ОТ ОГНЯ И БИОПОРАЖЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 413

Фасовка:
5 кг; 10 кг

Преимущества:

- Высокая степень защиты в течение 10 лет.
- Не изменяет декоративные свойства материалов после нанесения.
- Не оказывает вредного влияния на здоровье людей и животных.
- Изготовлен на основе антисептиков и антипиренов нового поколения.

Применение:

- Для получения трудновоспламеняемой древесины.
- Для защиты деревянных сооружений от гниения, воздействия биоразрушителей, появления синевы.
- Может обеспечивать I и II группы огнезащитной эффективности (ГОСТ Р53292-2009).
- Для наружных работ применяется под навесом.

красный

Расход	I гр. — 500 г/м^2, II гр. — 300 г/м^2
Высыхание	12 часов
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления

«ОГНЕБИОЩИТ»®

II ГРУППА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ ОТ ОГНЯ И БИОПОРАЖЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 403

Фасовка:
5 л; 10 л

Преимущества:

- Высокая эффективность защиты в течение 5-7 лет.
- Не изменяет декоративные свойства материалов после нанесения.
- Не оказывает вредного воздействия на здоровье людей и животных.
- Изготовлен на основе антисептиков и антипиренов нового поколения.

Применение:

- Для получения трудновоспламеняемой древесины.
- Для защиты деревянных сооружений от гниения, воздействия биоразрушителей, появления синевы.
- Может обеспечить II группу огнезащитной эффективности (ГОСТ Р53292-2009).
- Для наружных работ применяется под навесом.

изумрудный бесцветный

Расход	400 г/м^2
Высыхание	12 часов
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления

«АНТИЖУК»

ПРОПИТКА
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 415

Фасовка:
5 л; 10 л

Преимущества:

- Эффективная защита древесины от всех видов насекомых, поражающих ее, а также для их уничтожения.
- Готова к применению.
- Практически без запаха.

Применение:

Используется для обработки лесо- и пиломатериалов, брусьев, стропил, полов и других конструкций из древесины.

Расход	150-200 г/м^2, для профилактической защиты древесины; 200-300 г/м^2 в случае поражения древесины насекомыми
Высыхание	24 часа
Инструмент	Кисть, валик с синтетическим ворсом
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С. Беречь от детей и домашних животных! Необходимо транспортировать отдельно от пищевых продуктов!
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления

«МОКРЫЙ КАМЕНЬ»

ПРОПИТКА
СИЛИКОНОВАЯ
ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 404

Фасовка:
1л; 5 л; 10 л

Преимущества:

- Создает полуглянцевое водоотталкивающее, паропроницаемое покрытие с антисептическими свойствами.
- Препятствует росту бактерий, грибка и плесени.
- Создает эффект мокрого камня, сохраняющийся в течение нескольких лет.

Применение:

- Используется в качестве финишного покрытия для обработки природного и искусственного камня, красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы.
- Для обработки изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения.

Расход	100-250 г/м^2
Высыхание	1 час
Инстурмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ»

ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



С 405

Фасовка:
1л; 5 л; 10 л

Преимущества:

- Препятствует росту бактерий, грибка и плесени.
- Образует паропроницаемый водоотталкивающий слой.
- Придает вид натурального природного камня.
- Обладает укрепляющими свойствами.

Применение:

- Используется в качестве финишного покрытия для обработки природного и искусственного камня, красного и силикатного кирпича, асбестоцементных плит, шифера, черепицы.
- Для обработки изделий из железобетона, пенобетона и ЦПС с целью защиты поверхности от влагопоглощения.

Расход	100-250 г/м^2
Высыхание	1 час
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления

МОДИФИКАТОР «ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА»

В СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ И БЕТОННЫЕ СМЕСИ



С 406

Фасовка:
5 л; 10 л

Преимущества:

- Сокращает расход цемента на 10%.
- Прирост прочности на 14%.
- Повышается морозостойкость.
- Увеличивается подвижность смеси.

Применение:

Для введения в бетонные смеси и строительные растворы при отрицательных температурах.

Расход	На 100 кг цемента или на 400 кг сухой смеси: до -5°С (8 л), до -10°С (12 л), до -15°С (16 л)
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	36 месяцев со дня изготовления

«ОПТИПЛАСТ»®

ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С-3



С 409

Фасовка:
5 л; 10 л

Преимущества:

- Увеличение подвижности бетонной смеси от П1 до П4.
- Снижение расхода цемента до 20%.
- Замедление сроков схватывания при ускорении дальнейшего набора прочности.

Применение:

- Для использования в производстве монолитных и стержневых ж/б конструкций.
- Для использования в производстве конструкций из тяжелого, легкого и ячеистого бетона.

Расход	–150-200 мл на 1 мешок (25 кг) строительной цементно-песчаной смеси; – 1,5-2,5 л на 100 кг цемента
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°С до +30°С. Перед применением водный раствор необходимо отогреть до температуры выше +10°С, тщательно перемешать
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

«УНИПЛАСТ»

ДОБАВКА ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ С ПРОТИВОМОРОЗНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С-3



С 410

Фасовка:
5 л; 10 л

Преимущества:

- Надежно обеспечивает рабочее состояние и твердение бетонных смесей при температуре -15°С.
- Надежно обеспечивает транспортирование бетонных смесей в автобетоносместителе до 3 часов при отрицательных температурах с сохранением заявленной подвижности.

Применение:

- Применяется в производстве подвижных смесей для монтажного бетона, фибробетона, ячеистого бетона, кладочного раствора.
- В производстве ЖБК, ЖБИ, декоративных плит и брусчатки.

Расход	на 100 кг цемента 7 л при -5°С; 15 л при -10°С; 25 л при -15°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления

ГИДРОФОБИЗАТОР

ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И ГРЯЗИ



С 417

Фасовка:
1 л; 5 л; 10 л

Преимущества:

- Повышает атмосферостойкость обрабатываемой поверхности.
  Придает грязеотталкивающие свойства.
- Не изменяет внешний вид обрабатываемых материалов.
- Создает защитный водоотталкивающий слой глубиной до 10 мм.
- Увеличивает морозостойкость минеральных оснований.

Применение:

- Используется для обработки природного и искусственного камня, кирпича различного вида, бетона, штукатурки, шифера, изделий из пенобетона и железобетона, асбестоцементных плит.
- Препятствует проникновению влаги в структуру материала, загрязнению и обледенению поверхности, появлению высолов.

Расход	150-250 г/м^2 (в зависимости от впитывающей способности основания)
Высыхание	Полный набор свойств достигается через 24 часа
Инструмент	Кисть, валик, распылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	36 месяцев с даты изготовления

АКВАФОБИЗАТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

ПРОПИТКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ И ГРЯЗИ



С 418

Фасовка:
1л; 5 л; 10 л

Преимущества:

- Увеличивает срок защиты поверхности ***до 10 лет***.
- Создает защитный водоотталкивающий слой глубиной до 15 мм.
- Не изменяет внешний вид обрабатываемых материалов.
- Повышает атмосферостойкость обрабатываемой поверхности.
- Придает грязеотталкивающие свойства.
- Увеличивает морозостойкость минеральных оснований.

Применение:

- Используется для обработки природного и искусственного камня, кирпича различного вида, бетона, штукатурки, шифера, изделий из пенобетона и железобетона, асбестоцементных плит, деревянных конструкций.
- Препятствует проникновению влаги в структуру материала, загрязнению и обледенению поверхности, появлению высолов.

Расход	150-250 г/м^2 (в зависимости от впитывающей способности основания)
Высыхание	Полный набор свойств достигается через 24 часа
Инструмент	Кисть, валик, распылитель
Условия нанесения	Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от + 5°С до + 35°С
Хранение и транспортировка	В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +30°С
Срок годности	24 месяца с даты изготовления



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(812) 320-70-67

МОСКВА
(495) 980-78-73

АЗОВ
(86342) 5-81-69

www.optimist-tm.ru