IMAGINE
COLORS




ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

# MATTE

415 ACRYLIC INTERIOR PAINT

## ОПИСАНИЕ

Низкое содержание органических соединений — полностью безопасна для здоровья, соответствует стандартам LEED® v4.

Imagine Colors 415 — это профессиональное решение для безупречной отделки интерьера. Разработанная на основе 100% акриловых смол премиум-класса, эта краска обеспечивает исключительную прочность и долговечность покрытия.

Высокая укрывистость Imagine Colors 415 позволяет добиться идеального результата с минимальным расходом материала. Покрытие устойчиво к истиранию и механическим повреждениям, что делает его оптимальным выбором для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Краска обладает превосходной стойкостью к влажной уборке, сохраняя свои эстетические свойства на протяжении длительного времени.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Imagine Colors 415 — профессиональное интерьерное покрытие для безупречной отделки внутренних пространств. Продукт разработан для нанесения на тщательно подготовленные поверхности различных типов:

Гипсокартонные конструкции.
Бетонные основания.
Минеральные поверхности.
Металлические поверхности (оцинкованная сталь, алюминий).
Каменная и кирпичная кладка.
Цементные основы.
Деревянные поверхности.
Обои под покраску и стеклообои.

Благодаря универсальной формуле, краска подходит для жилых и коммерческих объектов: квартир, офисов, гостиниц, торговых центров, образовательных учреждений.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

100% акриловая формула премиум-класса — обеспечивает исключительную прочность и долговечность покрытия.

Матовое покрытие — элегантная поверхность, легко поддающаяся очистке.

Высокая укрывистость — минимальный расход материала при идеальном результате

Быстрое высыхание — готовность к перекрашиванию через 4—8 часов.

Простота нанесения — не разбрызгивается, ложится ровным слоем.

Превосходное выравнивание — гладкая финишная поверхность без дефектов.

Устойчивость к истиранию — оптимальный выбор для помещений с высокой нагрузкой.

Экологичность — низкое содержание VOC (<50 г/л).

Долговечность цвета — сохранение эстетических свойств на протяжении многих лет.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Краска ложится ровным слоем, имеет повышенную тиксотропность (самовыравнивание), не разбрызгивается при нанесении. Благодаря уникальной формуле с функциональными добавками, вы получите идеально гладкое и прочное финишное покрытие.

Обработанная поверхность сохранит свежий вид даже при регулярном уходе. Для поддержания безупречного состояния достаточно периодической очистки водой с мягким мыльным раствором. Это гарантирует стойкость цвета и первоначальный блеск на долгие годы.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Технология покрытия обеспечивает идеальную адгезию ко всем указанным материалам при условии соблюдения требований к подготовке основания. Imagine Colors 415 требует тщательной подготовки поверхности перед нанесением. Рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

Основание должно быть очищено от любых загрязнений: пыли, грязи, масляных и жировых пятен, а также остатков старых покрытий. При обнаружении плесени или грибка необходимо провести обработку специализированными биоцидными средствами. Поверхность должна быть свободна от материалов, снижающих адгезию.

Очистка. Окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривающим составом (TSP).

Шлифование. Основание должно быть хорошо отшлифовано и обеспылено.

Обработка дефектов. Отслаивающуюся краску удалите скребком, отшлифуйте края.

Заполнение трещин. Отверстия и трещины заполните шпаклёвочным составом, дайте высохнуть.

IMAGINE
COLORS




ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

# MATTE

415 ACRYLIC INTERIOR PAINT

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТОВКИ

Для нанесения на гипсокартон, древесину, минеральные поверхности, алкидную краску рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

Для нанесения на алюминий, оцинкованный металл, черный и нержавеющий металл используйте специализированный грунтовочный состав.

Насыщенные цвета: может потребоваться нанесение грунтовки, тонированной в насыщенный цвет, для улучшения непрозрачности.

Сучки древесины необходимо обработать специальным блокирующим составом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дерево — это натуральный материал, и хотя его обрабатывают, выделение смолы может возобновиться со временем.

## ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Краска поставляется в готовом к применению виде и не требует разбавления. Перед использованием рекомендуется тщательно перемешать состав для достижения однородной консистенции.

Наносите при температуре от +10°C до +25°C и влажности воздуха не более 80%. Нанесение осуществляется в один или два слоя в зависимости от желаемой интенсивности покрытия и характеристик поверхности.

## СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть — качественная нейлоново-полиэфирная кисть для равномерного нанесения и минимизации следов.

Валик — для качественного покрытия поверхности рекомендуется использовать валик с длиной ворса до 15 мм, обеспечивающий равномерное распределение покрытия.

Краскопульт — допускается разбавление максимум 10% воды, давление 2000–2500 psi, сопло 0,017–0,021 дюйма.

Эти данные могут отличаться в зависимости от марки производителя оборудования.

После использования мойте инструменты теплой мыльной водой.

## ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Избегайте применения при температуре ниже +10°C.

Не наносить под прямыми солнечными лучами.

Не использовать на полу.

Не смешивать с другими красками.

Подождите 30 дней перед первой очисткой для полного отверждения покрытия.

Избегать замораживания продукта — это приведёт к необратимой потере свойств.

## ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +10°C до +30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

При необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Инструменты очищать теплой водой с мылом сразу после использования.

Утилизировать тару в соответствии с местными экологическими требованиями.

Срок годности: 24 месяца.

Транспортировка: 10–30°C.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Первую очистку окрашенной поверхности можно производить после полного высыхания состава — примерно через 30 дней. Для этого используйте мягкие моющие средства, избегая абразивных составов, чтобы сохранить идеальную текстуру покрытия.

Для поддержания безупречного состояния достаточно периодической очистки теплой водой с мягким мыльным раствором. Очищайте поверхность легкими круговыми движениями с помощью мягкой ткани.

IMAGINE
COLORS




ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

# MATTE

415

ACRYLIC
INTERIOR PAINT

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 415

| | | | |
|---|---|---|---|
| ОСНОВА | 100% акрил | СОДЕРЖАНИЕ VOC | <50 г/л |
| БЛЕСК | Матовый<br>4,5–6,5% при 60°<br>10–15% при 85° | НАНЕСЕНИЕ | Кисть, валик,<br>краскопульт (распылитель) |
| РАСХОД | 37–46 м² на 3,78 л (галлон)<br>Может варьироваться<br>в зависимости от пористости | ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ | От +10°C до +25°C |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП | 30 минут при +20°C | РАЗБАВЛЕНИЕ | Не требуется<br>*для распыления —<br>до 10% воды) |
| ВРЕМЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ | 4–8 часов | УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ | Высокая |
| ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ | 30 дней | СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяца в закрытой таре |
| | | ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | От +10°C до +30°C |

## ЦВЕТОВЫЕ БАЗЫ

| БАЗА | Цвет | Максимальное количество красителя |
|---|---|---|
| БАЗА 1 (415-1) | Натуральный белый | макс. 2 унций красителя/3,78 л |
| БАЗА 2 (415-2) | Серовато-белый | макс. 5 унций красителя/3,78 л |
| БАЗА 4 (415-4) | Полупрозрачный | макс. 8 унций красителя/3,78 л |
| БАЗА 5 (415-5) | Прозрачный | макс. 12 унций красителя/3,78 л |

## ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

| | |
|---|---|
| 0,35 Л (ПРОБНИК) | 415-S |
| 0,9 Л (КВАРТА) | 415-Q |
| 3,78 Л (ГАЛЛОН) | 415-G |

IMAGINE
COLORS




ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИНТЕРЬЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

# MATTE

415 ACRYLIC INTERIOR PAINT

## СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 415 производится на заводе MF PAINT в Канаде по адресу 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, Canada. Продукция прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.

| | |
|---|---|
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ | RU.54.HC.01.008.E.000867.07.25 |
| ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ | № 12/769 по форме Ф.14 МИ 17020:10 |
| ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ | 04.0625.27491.54319.12 |

Краска Imagine Colors 415 соответствует следующим стандартам:

LEED® v4 — соответствие требованиям экологического строительства.

Сертификат выбросов CDPH.

CGSB — Тип 1GP 100, 138 и 209.

CFIA — одобрено.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors Канада.

## ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении правил хранения и применения в течение указанного срока годности.

Этот продукт обеспечит полное удовлетворение, если его применять в соответствии с инструкциями производителя. В случае обнаружения дефекта после проверки ответственность производителя ограничивается заменой изделия и не включает в себя трудозатраты при установке.

Многоэтапный контроль при производстве краски, применение инновационных технологий гарантируют высочайший уровень качества продукции.

## ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

*— Можно ли наносить краску на глянцевые поверхности?*

— Да, В случае использования грунтованного состава Imagine Colors 101.

*— Когда можно наносить второй слой?*

— Обычно через 4—8 часов после нанесения первого слоя.

*— Сколько слоёв необходимо наносить?*

— Обычно достаточно 1–2 слоев в зависимости от цвета и состояния поверхности.

*— Когда можно мыть окрашенную поверхность?*

— Первую очистку рекомендуется проводить не ранее чем через 30 дней после нанесения.