PRIMER CONCENTRATE

ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ

Экологичный грунт укрепляет основание, выравнивает впитываемость, обладает высокой проникающей способностью, повышает адгезию, снижает расход ЛКМ и увеличивает срок службы финишного покрытия



Этот универсальный грунт подходит для минеральных поверхностей: бетон, штукатурка, цементно-волокнистые плиты, гипсокартон, газобетон, ДСП, ДВП и другие. Глубоко проникает в основание, укрепляет его и выравнивает впитывающую способность. Идеален для внутренних и наружных работ.

Благодаря высокой адгезии он улучшает сцепление с красками и декоративными покрытиями, делая их более прочными и долговечными. Повышает защитные свойства окраски, снижает расход финишных материалов и помогает избежать неравномерного впитывания.

Прост в использовании и экономичен — разводится водой перед применением. Не нужно переносить тяжёлые банки и покупать лишнее.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1 кг/м²
Расход	0,1-0,2 кг/м²
Температура нанесения	от 5°С до 25°С
Межслойная сушка	1 час
Полное время высыхания	24 часа
Цвет	Прозрачный
Срок хранения	24 месяца

ПОДГОТОВКА:
Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом.

НАНЕСЕНИЕ:
Перед нанесением Primer Concentrate необходимо разбавить водой. Для интерьерных и фасадных работ пропорция составляет 1:3, то есть одна часть Primer Concentrate на три части воды.

Наносить грунтовку при помощи кисти или валика, в 1 слой при температуре воздуха и поверхности от 5°С до 25°С. Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт предназначен для грунтования минеральных поверхностей (штукатурные растворы, бетон, цементно-волокнистые плиты), гипсокартона под окрашивание водно-дисперсионными красками, а также гипсовых и газобетонных поверхностей, стен с отделкой из ДСП, ДВП и других поверхностей.

Применять только в разбавленном виде. Не рекомендован для грунтования под покрытие из масляных и алкидных красок.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ