


Clean FP

- Fassadenreiniger-Paste -

Очиститель гелеобразный комплексный двухуровневый для бережной очистки от стойких загрязнений

	Доступные позиции		
Кол-во на палете	288	60	16
Единица упаковки	**1 кг**	**5 кг**	**30 кг**
Тип упаковки	ведро пласт.	ведро пласт.	ведро пласт.
Код упаковки	01	05	30
Арт. №			
0666	■	■	■

Расход




Не менее 0,1 кг/м² в зависимости от загрязнения
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Поверхности фасадов, памятников и декоративных элементов
- Минеральные поверхности, в т.ч. кирпич и природный камень
- Удаление сильных урбанистических загрязнений (сажа, пыль, промышленные загрязнения и пр.)
- Очистка налёта вяжущего при устройстве каменных штукатурок (вкл. терразит)
- Не предназначен для открытых кладок из силикатного кирпича и глазурованных поверхностей
- Рекомендован для применения на объектах культурного наследия
- Для профессионального применения

Свойства



- pH = 5
- Высокая чистящая способность, глубокая очистка пор
- Пастообразная консистенция, готов к применению
- Стойкость к стеканию на вертикальных поверхностях
- Удобное и экономичное нанесение
- Практическое отсутствие потерь при нанесении за счёт тиксотропных свойств материала
- Возвращает насыщенность и привлекательность минеральным поверхностям
- Двухуровневое воздействие при однослойном нанесении обеспечивает бережность очистки

Технические параметры продукта

Вещество-носитель	вода
Вязкость	~ 1800 мПа·с
Уровень pH (20 °C)	~ 5,0
Внешний вид	пастообразная масса желтоватого цвета

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

› **FUNCOSIL SNL (0602)**

Подготовка к выполнению работ


Подготовка поверхности
Грубые загрязнения удалить механически.

Порядок применения



Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

Нанести материал при помощи подходящего оборудования.
Тщательно обработать поверхность волосяной щеткой или шваброй.
Время воздействия 2 - 5 минут.
Не давать материалу высохнуть.
Тщательно ополоснуть поверхность большим количеством воды под давлением, двигаясь в направлении снизу вверх.

	Полностью удалить чистящий состав. При необходимости повторить процесс.
Указания по применению	Не выполнять предварительное смачивание поверхности! Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом. Разместить необходимые улавливающие приспособления.
Общие указания	Остатки чистящего состава могут привести к образованию необратимых пятен. Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания. При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях. Всегда выполнять пробное нанесение!
Рабочий инструмент / очистка 	Щетка жесткая из натуральной растительной щетины, швабра, кисть флейцевая, кисть-макловица, валик из овечьей шерсти, водяной аппарат высокого давления. Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.
Условия хранения / срок хранения 	Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.
Безопасность / нормативные документы	Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.
Указания по утилизации	Не допускать попадания остатков действующих веществ и воды, использованной для смывки и содержащей действующие вещества, в открытый дренаж. Воду, использованную для смывки, собрать и отправить на утилизацию / слить в хозяйственно-бытовую канализацию. Подробные указания см. в инструкции DWA-M 370 „Отходы и отработанная вода после очистки и удаления покрытий с фасадов“. Объект необходимо зарегистрировать в компетентных органах.
Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004	5 - 15 % аммония бифторид

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.