Наименование:	Клей акриловый напольный №2 «Профессионал»
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Для приклеивания жёстких сортов линолеума (коммерческого), ковролина, кварц-винила и др. напольных покрытий во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Клей представляет собой белую с желтоватым оттенком вязкую жидкость со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу, пластикам и пр. Обладает атмосферо- и водостойкостью. Отличается более высокой эластичностью, чем клей напольный №1 “Эконом”. После высыхания образует полупрозрачную эластичную плёнку с небольшой остаточной липкостью.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Способ нанесения:	Клей наносить на склеиваемые поверхности сплошным слоем с последующим «расчесом» зубчатым шпателем, или точечно с последующей сплошной подклейкой краев. Приклеивание линолеума на линолеум не рекомендуется. Перед использованием перемешать.
Расход:	Сплошным слоем: расход 0,8–1,5 кг/м². Точечно: расход 250–400 г/м²
Время высыхания:	Полная прочность достигается через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. При наклейке линолеума это время увеличивается до 48 часов. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время на достижение полной прочности увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол - акрилового полимера, наполнитель.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	25
Плотность:	1.35 г/см³
Сухой остаток:	Не менее 60%.
Температура применения:	Склеивание производить при отн. влажности воздуха не более 80% и температуре не ниже +7°С.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Приклеивание

	линолеума на линолеум.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2242-003-32998388-2010 с изм. 1-7