# Акватекс®

# ЭКСТРА

## ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

РОГНЕДА




**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

| | |
|---|---|
| **Состав** | Алкидный лак, натуральные масла, микровоски, уайт-спирит, УФ-абсорберы и УФ-поглощающие нанопигменты, антисептические и биоцидные добавки |
| **Методы нанесения** | Кисть, распылитель, облив/окунание |
| **Разбавление** | Допускается разбавление Универсальным растворителем «Dali», уайт-спиритом, керосином |
| **Колеровка** | Только бесцветный состав: по колеровочной карте «АКВАТЕКС&EUROTEX». Допускается смешивание цветных составов между собой. |
| **Условия применения** | Температура воздуха и поверхности не ниже +5°С.<br>Влажность древесины не более 15%.<br>Влажность воздуха не выше 85%. |
| **Готовые цвета** | Выбрать в палитре |
| **Количество слоев** | Внутри помещений — 1-2 слоя;<br>Снаружи — 2-3 слоя |
| **Расход в 1 слой** | По строганой доске — 1 л на 10-15 м²;<br>По пиленой доске — 1 л на 5-8 м² |
| **Время высыхания (при t° +20±2 °С)** | На отлип — 15 часов;<br>Между слоями — не менее 12 часов;<br>Полное высыхание — 24 часа |
| **Блеск** | Шелковисто-глянцевый |
| **Срок службы снаружи помещений** | С предварительным грунтованием составом «Акватекс Грунт Антисептик» или «Акватекс Грунт Антисептик Гибридный» — до 10 лет;<br>Без грунтования — до 7 лет |
| **Очистка инструмента** | Универсальный растворитель «Dali», уайт-спирит, керосин |
| **Хранение и транспортировка** | Хранить и транспортировать при температуре от -40 °С до +40 °С в заполненной герметичной упаковке вдали от отопительных и нагревательных приборов. Не подвергать воздействию открытого пламени. Не теряет свойств при замораживании. |
| **Срок годности** | 3 года |
| **Фасовки** | 0,8 л; 2,7 л; 9 л |

**НАЗНАЧЕНИЕ:**
Современное высокоэффективное защитное средство на алкидной основе для декоративной отделки под ценные породы и надёжной консервации всех видов древесины внутри и снаружи помещений. При его создании использовались новейшие технологии в области органического синтеза, светостабилизации полимеров и микробиологии, а также компоненты ведущих мировых производителей.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**
Снаружи или внутри помещений по новым или ранее обработанным алкидными защитными средствами деревянные поверхности:

- окна, двери, рамы, наличники, ставни
- стены, плинтусы
- балконы, лоджии, перила
- фасады домов
- лестницы
- заборы
- садовые строения
- мебель

# Акватекс®

# ЭКСТРА

## ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

РОГНЕДА




- изделия из ДСП, ДВП, фанеры

Не содержит опасных для здоровья веществ, выделяющихся из покрытия в процессе эксплуатации.
Бесцветный состав рекомендуется использовать только для внутренних работ или в качестве базы под колеровку.

**КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:**

- Защита от атмосферных воздействий. Специально подобранная система транспарентных нанопигментов, алкидных смол с различной вязкостью и натуральных масел, обеспечивают образование высокопрочного воздухопроницаемого атмосферостойкого защитного покрытия, обладающего при этом высокой эластичностью.
- Двойная защита от солнечного УФ излучения (α- и β-диапазонов). Система светостабилизаторов состава включает в себя органические УФ-абсорберы и УФ-поглощающие нанопигменты нового поколения, что позволяет добиться высокой устойчивости покрытия к выгоранию.
- Защита от биопоражений древесины. Комбинированные высокоэффективные фунгициды защищают древесину от всех видов плесневых, гнилостных и деревоокрашивающих грибов, встречающихся на территории России, СНГ и Европы.
- Высокие эстетические свойства покрытия. Оставляя видимой естественную структуру древесины, состав образует шелковисто-глянцевое лаковое покрытие насыщенных, благородных оттенков ценных пород древесины.
- Удобная тиксотропия позволяет комфортно наносить состав на вертикальные поверхности (не течет и не капает с кисти).
- Допускается окраска поверхностей, ранее обработанных олифой.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

1. Очистить поверхность от повреждений старых ЛКП: зашкурить, отшлифовать.
2. Предварительно загрунтовать составом «Акватекс Грунт Антисептик» или «Акватекс Грунт Антисептик Гибридный» для продления срока службы покрытия.

**ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ:**

- Перед окраской больших площадей перемешать состав одного цвета из разных партий в одной емкости. Иначе возникнет риск появления разного оттенка на поверхности.
- Периодически помешивать при нанесении.
- Наносить в 1–2 слоя внутри помещений и в 2–3 слоя снаружи.
- По окончании работ промыть инструмент универсальным растворителем «Dali», уайт-спиритом или керосином, Р646, Р647.

**СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ:**

- При использовании состава одного цвета, но разных партий, рекомендуется перемешать необходимое для проведения обработки количество состава в одной емкости.
- Оптимальный инструмент для нанесения состава в бытовых условиях – кисть из натуральной щетины.
- На скорость высыхания покрытия существенно влияют воздухообмен, температура и влажность воздуха, пористость, порода и влажность древесины; чем ниже температура, выше влажность воздуха и древесины, тем дольше высыхает покрытие.
- Частично использованный состав для последующего хранения перелить в металлическую или стеклянную тару таким образом, чтобы тара была полностью заполнена, и герметично закрыть.
- При декорировании интерьеров промежуточные слои рекомендуется отшлифовать.
- Во влажных помещениях, а также для усиления антисептической защиты и увеличения срока службы покрытия в условиях открытой атмосферы, рекомендуется предварительно обработать поверхность составом «Акватекс Грунт Антисептик» или «Акватекс Грунт Антисептик Гибридный».

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99