IMAGINE
COLORS



АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

SOLID STAIN

135 ACRYLIC EXTERIOR FINISH

ОПИСАНИЕ

Imagine Colors 135 — это инновационное термопластичное покрытие премиум-класса, разработанное для защиты древесины от любых природных воздействий. Высокая износостойкость и эластичность материала обеспечивают многолетнюю сохранность деревянных поверхностей, значительно продлевая их эксплуатационный ресурс.

Благодаря уникальной формуле покрытие обладает исключительной паропроницаемостью, позволяя дереву «дышать», сохраняя его естественные свойства. Акриловая смола эффективно противостоит ультрафиолету, перепадам влажности и температурным деформациям. Продукт сохраняет естественную структуру древесины, подчеркивая её эстетическую привлекательность.

Полуматовый перламутровый финиш доступен в расширенной палитре авторских оттенков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Imagine Colors 135 — многофункциональное покрытие, которое подходит для множества задач. Можно наносить на стены, потолки, полы и другие поверхности как внутри дома, так и на улице.

Покрытие подходит для обработки фасадов, сайдинга, заборов, террас, настилов, деревянной мебели, дверей и окон, а также цементных поверхностей из фиброцемента. Технология нанесения оптимизирована для профессионального применения, обеспечивая безупречное распределение состава даже на сложных поверхностях.

Покрытие соответствует международным стандартам безопасности и рекомендовано для использования в жилых, общественных и коммерческих объектах с повышенными требованиями к экологической совместимости.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Сохраняет естественный вид древесины — подчёркивает текстуру и цвет, не создавая эффекта плёнки или пластика.

100% акриловая формула премиум-класса — обеспечивает превосходную адгезию и долговечность покрытия.

Устойчивость к УФ-излучению — эффективно защищает дерево от выгорания и разрушения под солнечными лучами.

Высокая паропроницаемость — позволяет древесине «дышать», поддерживая естественную циркуляцию влаги.

Водоотталкивающие свойства — надёжная барьерная защита от влаги и перепадов влажности.

Хорошая гибкость к движению древесины — эластичность материала компенсирует температурные деформации.

Универсальность применения — подходит для вертикальных и горизонтальных поверхностей, внутренних и наружных работ.

Полуматовый перламутровый финиш — расширенная палитра авторских оттенков для эстетичного вида.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Imagine Colors 135 — профессиональное покрытие для древесины, которое сочетает эстетику с максимальной защитой. Состав сохраняет натуральную текстуру, обеспечивая при этом надежную барьерную защиту от УФ-излучения, влаги и механических воздействий.

Продукт рекомендован для использования в проектах, где принципиально сохранение естественного вида материала при повышенных требованиях к долговечности.

Покрытие не создает ощущения пленки, «эффекта пластика» — только защиту, которая работает годами.

Специально разработанная формула обеспечивает эффективный отвод влаги через плёнку покрытия, предотвращая накопление конденсата и защищая древесину от гниения.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность требует тщательной подготовки: очистки от пыли, грязи, масляных и жировых пятен, а также остатков предыдущих покрытий. При обнаружении биологических поражений необходимо провести обработку специализированными биоцидными составами. Необработанную древесину следует отшлифовать.

Существующее покрытие на поверхности древесины: Убедитесь, что продукты совместимы друг с другом, иначе старое покрытие придётся полностью удалить. Если они совместимы, можно нанести дополнительные слои. Для этого промойте поверхность смесью обезжиривателя (TSP), одного литра отбеливателя и трёх литров воды. Потрите, затем промойте мойкой высокого давления с давлением 225–275 кг/м^2. Повторяйте процедуру по мере необходимости, пока поверхность не станет прочной. Дайте высохнуть в течение 48 часов; поверхность должна быть сухой. Затем отшлифуйте старое покрытие для улучшения адгезии.

Наличие плесени: На новой или обработанной древесине, подвергавшейся воздействию окружающей среды, настоятельно рекомендуется нейтрализовать все видимые и скрытые следы плесени, чтобы предотвратить её отслоение. Используйте смесь из 3 частей воды и 1 части отбеливателя, оставьте на 20 минут, но не допускайте высыхания, затем смойте. Дайте древесине высохнуть не менее 48 часов перед нанесением покрытия.

+7 800 600 32 60
INFO@IMAGINE-COLORS.RU
WWW.IMAGINE-COLORS.RU

IMAGINE
COLORS



АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

SOLID STAIN

135 ACRYLIC EXTERIOR FINISH

Голая древесина: Для вертикальных поверхностей используйте наждачную бумагу зернистостью — 100, а для горизонтальных — зернистостью — 80. Для горизонтальных поверхностей настоятельно рекомендуется механическая шлифовка.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТОВКИ

Древесина без выделения смол: Нанесите Imagine Colors 135 напрямую.

Древесина с выделением смол (красный кедр, секвойя, экзотическая фанера, реконструированная и клееная древесина): Нанесите один–два слоя алкидной грунтовки для блокировки выделений.

Сосновые сучки: Заделайте сучки сосны специальным герметизирующим средством.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Продукт готов к использованию без дополнительного разбавления. Перед нанесением необходимо перемешать до достижения однородной консистенции. Наносить кистью с синтетической щетиной, валиком или распылителем при температуре от +10°C до +30°C. Влажность древесины не должна превышать 12%.

Не наносите покрытие, если поверхность подвергается воздействию прямых солнечных лучей. Подождите 24 часа после небольшого дождя и от 24 до 48 часов после сильного ливня.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть — качественная нейлоново-полиэфирная кисть для равномерного нанесения и минимизации следов.

Валик — для качественного покрытия поверхности рекомендуется использовать валик с длиной ворса до 10 мм, обеспечивающий равномерное распределение покрытия.

Краскопульт — допускается разбавление максимум 10–15% воды. При распылении сразу же пройдитесь кистью по поверхности, чтобы обеспечить хорошее проникновение покрытия в древесину.

После использования мойте инструменты теплой мыльной водой.

Перемешивайте продукт во время нанесения для равномерного распределения смеси. Выждите 4–12 часов между слоями для светлых цветов и 12 часов для тёмных цветов. Нанесите два слоя для более равномерного покрытия и лучшей защиты.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Не предназначено для герметизации новой древесины, которая может выделять смолы, например: кедр, красное дерево, фанера, ламинированная и клееная древесина, экзотическая древесина или любая другая древесина с выделением смол (для таких поверхностей необходимо использовать рекомендуемые грунтовки).

Избегайте нанесения при температуре ниже +10°C или под прямыми солнечными лучами.

Не смешивать с другими покрытиями.

Не прилипает к водоотталкивающим покрытиям.

Не наносить на древесину с уровнем влажности выше 12%.

Избегать замораживания продукта — это приведёт к необратимой потере свойств.

Не ожидается дождь в течение 24 часов после нанесения (для светлых баз 0–1–2) и 48 часов (для тёмных баз 4–5).

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При хранении продукта следует обеспечить герметичность оригинальной упаковки, в недоступном для детей месте. Температурный режим хранения должен исключать замерзание состава, так как кристаллизация жидкости может привести к необратимому изменению эксплуатационных характеристик продукта.

Хранить в плотно закрытой таре
при температуре от +10°C до +30°C.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

Избегать замораживания.

Инструменты очищать тёплой водой с мылом
сразу после использования.

Утилизировать тару в соответствии с местными
экологическими требованиями.

Срок годности: 24 месяца.

Транспортировка: 10–30°C.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Imagine Colors 135 требует соблюдения определенных правил эксплуатации и хранения. Первую влажную уборку обработанной поверхности рекомендуется проводить не ранее чем через 30 дней после нанесения покрытия — это необходимо для полной полимеризации состава и достижения оптимальных защитных свойств.

Ежегодно проводите визуальный анализ состояния поверхности. Очистите поверхность и при необходимости нанесите новый слой для поддержания защитных свойств покрытия.

IMAGINE
COLORS



АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

SOLID STAIN

135 ACRYLIC EXTERIOR FINISH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 135

ОСНОВА	100% акрил	ВРЕМЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ	4–12 часов
СМОЛА	100% акриловая латексная	ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 дня
БЛЕСК	Полуматовый с перламутровым эффектом 10–20% при 60° 25–35% при 85°	МОЖНО МЫТЬ ЧЕРЕЗ	30 дней
		ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	От +10°C до +30°C
		СОДЕРЖАНИЕ ЛОС (VOC)	< 100 г/л
РАСХОД	28–37 м² на 3,78 л (галлон) Может варьироваться в зависимости от пористости	РАЗБАВЛЕНИЕ	Не требуется *для распыления до 10–15% воды
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода	НАНЕСЕНИЕ	Кисть, валик, краскопульт
СОДЕРЖАНИЕ ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ	45% по весу, 35% по объёму	ПРОНИЦАЕМОСТЬ	155 перм. при 10 мил EFS (ASTM E96-00)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП	1 час при +20°C	МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	Влажный: 4,0–5,25 мил, Сухой: 1,4–1,85 мил

ЦВЕТОВЫЕ БАЗЫ

БАЗА	Цвет	Максимальное количество колеранта
БАЗА 1 (135-1)	Натуральный белый	Макс. 2 унций колеранта/3,78 л
БАЗА 2 (135-2)	Серовато-белый	Макс. 5 унций колеранта/3,78 л
БАЗА 4 (135-4)	Полупрозрачный	Макс. 8 унций колеранта/3,78 л
БАЗА 5 (135-5)	Прозрачный	Макс. 12 унций колеранта/3,78 л

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

0,35 Л (ПРОБНИК)	135-S
0,9 Л (КВАРТА)	135-Q
3,78 Л (ГАЛЛОН)	135-G

IMAGINE
COLORS



АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕРЕВА

SOLID STAIN

135 ACRYLIC EXTERIOR FINISH

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 135 производится на заводе MF PAINT в Канаде по адресу 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, Canada. Продукция прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	RU.54.HC.01.008.E.000866.07.25
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ	№ 12/769 по форме Ф.14 МИ 17020:10
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ	04.0625.27491.54321.12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors Канада.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении правил хранения и применения в течение указанного срока годности.

Этот продукт обеспечит полное удовлетворение, если его применять в соответствии с инструкциями производителя. В случае обнаружения дефекта после проверки ответственность производителя ограничивается заменой изделия и не включает в себя трудозатраты при установке.

Многоэтапный контроль при производстве краски, применение инновационных технологий гарантируют высочайший уровень качества продукции.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Можно ли наносить на экзотическую древесину?

— Да, но требуется предварительное грунтование алкидной грунтовкой для древесины с водоотталкивающими свойствами.

— Подходит для горизонтальных поверхностей (террасы, настилы)?

— Да, Imagine Colors 135 можно использовать на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

— Когда наносить второй слой?

— Обычно через 4–12 часов для светлых цветов и через 12 часов для тёмных.

— Сколько слоёв рекомендуется?

— Для оптимальной защиты и равномерного покрытия рекомендуется 2 слоя.

— Можно ли использовать во влажных помещениях?

— Да, покрытие подходит для внутренних и наружных работ, включая влажные условия.