Наименование:	Эмаль ВД-АК-1179 универсальная "Жидкий металл"
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для декоративной окраски различных поверхностей: дерева, гипса, керамики, различных типов обоев, изделий из полистирола и пластика, алюминия, оцинковки. Создаёт на поверхности плотное покрытие с декоративным эффектом, имитирующим блеск серебра. Рекомендуется к использованию внутри помещений.
Свойства и особенности:	Готова к применению. Обладает натуральным металлическим блеском и водостойкостью. Через месяц после нанесения допускается влажная уборка с применением мягких моющих средств (1 класс истирания). Декоративный эффект эмали зависит от цвета подложки, толщины слоя покрытия и способа нанесения.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. При окраске металлических поверхностей рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой по металлу, пористых поверхностей - грунтовкой глубокого проникновения ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Эмаль наносить синтетической кистью, валиком с мелким ворсом или краскораспылителем в 1-2 слоя.
Расход:	75 г/м².
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, перламутровый пигмент.
Плотность:	1,09 г/см³ (Жидкое серебро); 1,16 г/см³ (остальные).
Сухой остаток:	Не менее 20% (Жидкое серебро); не менее 25% (остальные).
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.

Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать, подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза и на кожу – промыть большим количеством воды. Для защиты рук – использовать перчатки. При проведении покрасочных работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-012-32998388-2010 с изм.1-6