Наименование:	Шпатлевка для внутренних работ
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Служит для выравнивания деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей в сухих помещениях всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства и особенности:	Малоусадочная шпатлёвка образует прочную матовую поверхность, не мелит, устойчива к сухим истираниям, хорошо шлифуется после полного высыхания, имеет хорошую адгезию к бетону, кирпичу, штукатурке и др., нежелательно применение шпатлевки во влажных помещениях. Готова к применению.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ТМ “VGT”.
Способ нанесения:	Шпатлевку перед использованием перемешать. Наносить на сухую, очищенную от загрязнений поверхность. Оптимальная толщина наносимого слоя около 1 мм. Допустимая глубина заделки неровностей за один проход 7 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки.
Расход:	Расход шпатлевки 0,5 - 1,4 кг/м².
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, время полного высыхания - 24 часа при температуре (20±2)°С, отн. влажности воздуха не более (65±5)% и толщине слоя не более 3 мм.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,86 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 72%.
Температура применения:	Работы производить при температуре воздуха не ниже +7°С и отн. влажности не более 80%.
Разбавитель:	В случае загустения добавить 3-5 % воды и тщательно перемешать.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ

	рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-002-32998388-2010 с изм. 1-4.