


Clean SL

- Schmutzlöser -

Очиститель для удаления грязевых отложений, масел, жиров, сажистых загрязнений


	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	84
	Единица упаковки	**5 кг**
	Тип упаковки	канистра пласт.
	Код упаковки	05
	Арт. №	
	0671	■

Расход




~ 0,01 – 0,05 л/м² в зависимости от загрязнения
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Очистка минеральных поверхностей (штукатурка, кладка, бетон, природный камень)
- Очистка окрашенных поверхностей фасадов деревянных домов
- Очистка поверхности известняка, мрамора и силикатного кирпича
- Очистка поверхностей фасадов и полов
- Пригоден для пенной бесконтактной мойки
- Рекомендован для применения на объектах культурного наследия
- Для профессионального применения

Свойства



- Высокоэкономичный щелочной концентрат
- pH = 11,5
- Бесцветная жидкость
- Высокая моющая активность
- Удаляет глубокие загрязнения
- Возможность нанесения вручную и машинным методом
- Безопасен для лакокрасочных покрытий и шовных герметиков
- Способность к биологическому разложению
- Содержит тензиды

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	1,00 кг/л
Содержание тензидов	~ 10 %
Уровень pH (20 °C)	~ 11,5
Внешний вид	прозрачная жидкость

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.


Возможные системные продукты

- **FUNCOSIL SNL (0602)**
- **HK-LASUR (44802261)**
- **HS-LASUR AQUA (44307120)**
- **HOLZSCHUTZ IG-10 (44807144)**
- **HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA (44307145)**
- **PFLEGE-ÖL (44802652)**
- **PFLEGE-ÖL AQUA UV (44302652)**
- **TERRASSEN-ÖL (44802656)**
- **TERRASSEN-ÖL AQUA (44307694)**
- **WPC-IMPRÄGNIER-ÖL (2087)**
- **UNIFARBE (44705083)**
- **UNI-HOLZLASUR (44303171)**
- **WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS (44315023)**
- **WETTERSCHUTZ-LASUR UV (44307130)**
- **ALLZWECK-LASUR (2350)**

Подготовка к выполнению работ

■ **Подготовка поверхности**
Грубые загрязнения удалить механически.
Предназначенное для очистки основание увлажнить водой.
В зависимости от интенсивности загрязнения приготовить раствор с концентрацией от 1:5 до 1:20.
Для оценки эффективности очистки выполнить пробное нанесение на образец поверхности.

Порядок применения



■ **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C.

Нанести раствор в концентрации, подобранной в зависимости от загрязнения, с помощью подходящего инструмента.
Втереть материал щеткой или шваброй.
При нанесении водяным аппаратом высокого давления добавить ~ 0,5 % продукта в бак.
Тщательно ополоснуть.
Полностью удалить чистящий состав.
При необходимости повторить процесс.

Указания по применению

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.
Разместить необходимые улавливающие приспособления.

Общие указания

Остатки чистящего состава на поверхности могут оказать влияние на последующее применение пропиток.
Соблюдать актуальные своды правил и законодательные предписания.
Всегда выполнять пробное нанесение!


Рабочий инструмент / очистка



Щетка жесткая из натуральной растительной щетины, швабра, водяной аппарат высокого давления, пароструйный аппарат.

Оборудование и инструмент очистить водой сразу после использования.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте.
Срок хранения не менее 36 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с комбинированным фильтром (степень фильтрации не ниже A /P2) и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004

5 – 15% неионные ПАВ;
< 5% ЭДТА и ее солей, алифатические углеводороды, бутилдигликоль, бутилгликоль

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.