Flügger

10.09.2021

техническая информация

Технический Паспорт Продукта
Flugger Flutex Pro10 / Флюггер Флютекс Про10

Описание продукта



Flugger Flutex Pro7, относится к серии красок **Flutex Pro .**
100% акриловая, прочная краска, сочетает в себе высокое качество и экологичность. Обладает повышенной кроющей способностью. Высокая износостойкость и грязеотталкивающие свойства позволяют использовать ее для поверхностей с высокими функциональными требованиями к загрязнению и износу.
Благодаря оптимальной вязкости , краска быстро и легко наносится и распределяется по поверхности с минимальным усилием и временем.

Flugger Flutex Pro удостоена знака европейской эко маркировки **EU- Ecolabel и Nordic Ecolabel(Swan)**

- **Высокая износостойкость и устойчивость к мытью**
- **Повышенная кроющая способность**
- **Отличный выбор для поверхностей с высокими требованиями к износу**

Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует износостойкое покрытие, которое может выдерживать чистку, включая точечную чистку мягкими моющими средствами без абразива, щеткой, водой и тряпкой.
Особенно хорошо подходит для применения общественных учреждениях: клиниках, магазинах ,офисах, лестничных клетках, а также, в жилых помещениях, кухнях, коридорах и подобных помещениях, где требуется шелковисто-матовая поверхность с высокой степенью прочности и очищаемости.
Наносится на бетон, легкий бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон, цементно-стружечные плиты, цементно-волокнистые плиты.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Очистка основания перед покраской выполняется с использованием моющего средства Fluren 37 Basic Cleaner.
Выступающие на поверхности водорастворимые пигменты, никотин и сажа очищаются с помощью Fluren 49

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя. Выбор инструмента зависит от требований к окрашиваемой поверхности.

Технический Паспорт Продукта
Flugger Flutex Pro10/ Флюггер Флютекс Pro10

Полезные советы

Впитывающие и пористые основания необходимо загрунтовать с помощью Combi Crund и Special Grund. Это позволит достичь равномерную насыщенную и наполненную поверхность.
Special Grund отличное решение для грунтования стеклохолста и флизелиина.

Технические данные

Тип:	100% акриловая краска	
Плотность:	1,39 кг/л	
Степень блеска:	10, шелковисто-матовая	
Сухой остаток:	Массов. %: 58 объемн. %: 42	
Расход:	8-10 м²/л при однослойном нанесении	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C. Макс. атмосферная влажность 80%	
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	1 час
	Интервал перекрашивания:	4 часа
	Полное отверждение:	28 дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300	
Суммарная эмиссия:	<10 мкг/м² ч через 28 дней , что соответствует стандарту выбросов EN 16000-9:2011:	
Разбавление:	Не следует разбавлять	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом	
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: Flutex Pro 10

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.