Грунт BETONCONTACT PRIMER **NEOMID**

ТИП

Грунт адгезионный БЕТОНCONTACT.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для грунтования с целью создания адгезионного слоя на стенах или потолках для улучшения сцепления последующих покрытий.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для грунтования оснований из монолитного бетона, железобетона, кирпича, камня, керамической плитки, а также других слабовпитывающих и невпитывающих поверхностей, в том числе окрашенных. Используется внутри сухих и влажных помещений, в также снаружи. Создает прочную шероховатую поверхность с высокой адгезией к штукатурным, шпатлевочным, клеевым смесям и финишным лакокрасочным и структурным покрытиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


внутри/ снаружи



водная основа


щетка


валик

ЦВЕТ

Прозрачное оранжевое покрытие.

БЛЕСК

Матовый

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

200-600 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ФАСОВКА

2,5 кг, 5 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Щетка, валик

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время высыхания 1 слоя - 6 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть от +5 до +35°С, относительная влажность воздуха не выше 65%.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Основание должно быть сухим и достаточно прочным. Поверхность предназначенную для грунтования, очистить от пыли, грязи, отслаивающейся краски.

ОКРАСКА

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить щеткой или валиком в 1 слой тщательно распределяя по поверхности.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Грунт BETONCONTACT не является финишным материалом и должен быть окрашен или покрыт шпатлевкой, или штукатуркой в кратчайшие разумные сроки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе рекомендуется использовать индивидуальный средства защиты. При попадании на кожу или в глаза состав может вызывать раздражение или аллергическую реакцию. При попадании на кожу, в глаза, на слизистые оболочки – немедленно промыть большим количеством проточной воды в течение 10-15 минут. Не глотать. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать в герметичной закрытой заводсккой таре при температуре от +5 до +35°С, в прохладном помещении, отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для детей и животных месте. Предохранять от замерзания.
Срок хранения: 18 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru