Наименование:	Грунтовка ВД-АК-0301 глубокого проникновения для внутренних работ
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей на глубину до 5 мм и для обработки оснований с целью улучшения адгезии перед проведением внутренних отделочных работ: окраской, приклеиванием обоев, шпатлеванием и т.п. во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой молочно-белую низковязкую жидкость. После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность. Обладает высокой проникающей способностью, улучшает адгезию, выравнивает впитывающую способность основания и укрепляет его. Снижает расход краски. Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком или краскопультом в один слой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза. Последующее нанесение краски производится только после полного высыхания грунтовки.
Расход:	Ориентировочный расход 80–120 г/м².
Время высыхания:	Полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия сополимера, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,02 г/см³.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ

	рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	3 года с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4