Наименование:	Клей ПВА «Экстра»
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначен для столярных работ, склеивания мебели, прочной склейки бумаги, картона, кожи, тканей во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Клей представляет собой молочно-белую однородную, вязкую массу со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, ДСП, ДВП, бумаге и пр. После высыхания образует эластичную плёнку.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Способ нанесения:	Перед использованием перемешать. Клей наносить сплошным слоем или точечно при помощи кисти, валика или тампона. Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать. При столярных работах детали рекомендуется поместить под пресс на 24 часа.
Расход:	Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м².
Время высыхания:	При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает за 6-12 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. У столярных изделий время сушки составляет 24-48 часов. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время достижения полной прочности увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Дисперсия ПВА, модифицирующие добавки.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	не менее 25 кгс/см².
Плотность:	1,06 г/см³.
Сухой остаток:	не менее 30%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Работы производить при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для

	кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2242-001-32998388-2003 с изм. 1- 6.