

Наименование:	БИОзащита-дерево от плесени и грибка
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Эффективная пропитка-антисептик на водной основе для защиты древесины от биопоражений внутри и снаружи всех типов зданий и сооружений (А-В). Обладает долговременным “лечебным эффектом” сроком до 12 лет. Предотвращает заражение, эффективно борется с появлением синевы на свежесрубленной древесине, а также с грибами на её поверхности.
Свойства и особенности:	Внешний вид: желтоватая прозрачная жидкость. Устойчива при температурах от -15°С до +60°С (при кратковременном воздействии).
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Способ нанесения:	Для обработки заросших поверхностей стен раствор следует наносить после проведения механической очистки стен. Для сильно заражённых поверхностей и для внутреннего использования рекомендуется провести дополнительную обработку перед механической очисткой, чтобы не допустить распространения грибов и водорослей. Убедитесь, что осветительные приборы и т.п. защищены. Древесину можно обрабатывать как окунанием с помощью ванн, так и с помощью разбрызгивающего оборудования. Профилактическая обработка проводится при разведении продукта в соотношении 1:1.
Расход:	Ориентировочный расход 100-200 г/м².
Время высыхания:	Полное высыхание не более 24 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Защищать препарат от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания. Выдерживает замораживание до - 15°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С.
Состав:	Модифицирующие добавки с антисептическими свойствами в водной среде.
Плотность:	1,01 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 9%.
Температура применения:	Работы производить при температуре от +5°С до +40°С и отн. влажности воздуха не более 80%
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +5°С или

	выше +40°С и отн. влажности воздуха более 80%
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2389-016-32998388-2012 с изм. 1-2