tesa® Professional 4334 Малярная лента для четких границ окрашивания

Информация О Продукте

Высококачественная маскировочная лента на бумажной основе для четких и ровных границ при окрашивании

tesa® 4334 состоит из сверхтонкой и прочной бумажной основы, покрытой акриловым адгезивом.

Сочетание высококачественного материала основы и уникальной формулы клея позволяет легко удалять ленту в течение срока до 5 месяцев с момента применения. Это предоставляет возможность проведения различных работ после единственного маскирования.

Особенности

- Маскировка в помещении (до 6 месяцев)
- Наружные малярные работы (до 8 недель)
- Для гладких и слегка текстурированных поверхностей.
- Для качественных малярных и лакокрасочных работ
- Для окраски распылением с последующей сушкой в печи до 120°C / 30 мин.

Техническая информация (средние значения)

Показатели в данном разделе следует рассматривать только как средние или типичные величины, а не как данные для спецификаций.

Технические характеристики

• Материал основы	Японская бумага	• Удлинение при разрыве	4 %
• Цвет	желтый	• Предел прочности на разрыв	30 Н/см
• Общая толщина	90 µm	• УФ-стойкость	8 недель
• Тип адгезива	акриловый		

Адгезия к

• стали	1.8 Н/см

Свойства

• Рвется руками	●●●●	• Предотвращение стекания краски	●●●●
• Подходит для чувствительных поверхностей	●●●	• Четкая граница цвета	●●●●
• Подходит для неровных поверхностей	●●●	• Прилегание к неровностям	●●●●

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04334

tesa® Professional 4334 Малярная лента для четких границ окрашивания

Информация О Продукте

Примечание

Изделия tesa® доказывают своё впечатляющее качество в сложных условиях день за днем и регулярно подвергаются строгому контролю. Вся информация и рекомендации приводятся в меру наших знаний и на основе нашего практического опыта. При этом tesa SE не дает никаких гарантий, выраженных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Таким образом, пользователь несет ответственность за решение о том, является ли продукт tesa® подходящим для поставленной задачи и практики применения. Если Вам потребуется помощь в выборе продукта, наши технические специалисты будут рады проконсультировать Вас.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке
http://l.tesa.com/?ip=04334