Грунт по старой краске **NEOMID**

ТИП

Грунт адгезионный по старой краске.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для грунтования ранее окрашенных алкидными и масляными красками стен и потолков внутри помещения.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для ремонтных и реставрационных работ для обработки ранее окрашенных поверхностей (штукатурка, бетон, камень, кирпич и т.п.) перед последующей окраской, шпатлеванием, оклейкой обоями. Не подходит для последующей окраски акриловыми эмалями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


внутри



водная основа


кисть


валик

ЦВЕТ

Лессирующее белое покрытие.

БЛЕСК

Матовый

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

100-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ФАСОВКА

2,5 кг, 5 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время высыхания 1 слоя - 1 час. Перед началом дальнейших работ необходимо дождаться полного высыхания в течение 24 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть от +5 до +30°С, относительная влажность воздуха не выше 80%.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Рабочая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Отслаивающиеся фрагменты старой краски зачистить, неровности основания и трещины зашпатлевать не менее чем за сутки до начала работ.

ОКРАСКА

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в 1 слой. При необходимости разбавить водой до удобной для работы консистенции, но не более чем на 5%.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Грунт по старой краске не является финишным материалом и должен быть окрашен или покрыт шпатлевкой или штукатуркой в кратчайшие разумные сроки. Для последующей окраски рекомендуется использовать акриловые интерьерные краски.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Рекомендуется при применении использовать резиновые перчатки и средства защиты лица/глаз. При попадании на кожу, в глаза и слизистые оболочки – промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

В плотно закрытой оригинальной таре изготовителя, предохраняя от прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30°С. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, затем тщательно перемешать.
Срок хранения: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru