Luxium by Dulux

Acryl Matt



Латексная краска для стен и потолков

- **Особо укрывистая**
- Подходит для ранее окрашенных поверхностей
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Подходит для безвоздушного нанесения

Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 55 %
Плотность	≈1,602 кг/л (база BW) ≈1,261 кг/л (база BC)
Время до нанесения финишного слоя	1 час
Время полного высыхания покрытия	2-4 часа
Расход	До 12 м²/л
Базы	BW, BC
Срок и условия хранения	3 года при t° от +5°C до +30°C в невскрытой заводской упаковке
Уход за окрашенной поверхностью	Через месяц после окрашивания поверхность устойчива к мытью с использованием мягких моющих средств (раствор мыла, геля для душа или мытья посуды, шампуня). Возможно небольшое изменение блеска покрытия. Не оставляйте поверхность мокрой.

Степень блеска

2

Gardner 60°

READY TO SPRAY

Класс устойчивости к мокрому трению, ISO 11998; DIN EN 13300

I max | II | III | IV | V min

Упаковка

1 л | 9 л | 15 л

Описание

Acryl Matt – латексная (водно-дисперсионная) краска для стен и потолков. Краска обладает отличной укрывистостью, экономично расходуется, легко наносится без разбрызгивания и потеков. Обладает всеми преимуществами акриловой краски: не имеет резкого запаха, образует эластичное покрытие, не изменяет цвет с течением времени.
Образует матовое покрытие с высокими декоративными свойствами. Окрашенная поверхность устойчива к мытью с применением мягких моющих средств.

Область применения

Для окраски стен и потолков в местах общественного пользования, а также для отделки стен внутри сухих помещений (гостиные, спальни, кабинеты) и помещений с повышенной влажностью (кухни, коридоры, кроме ванных комнат). Наносите на подготовленные, полностью просохшие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.д.), гипсокартон, обои. Возможно использование в неотапливаемых помещениях*.
Рекомендована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения

Тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя при температуре воздуха и поверхности от +5 до +30 и влажности 40% …80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок. Для обеспыливания, подготовки новых поверхностей и оснований под повторное окрашивание, обеспечения адгезии полимерных шпатлёвок используйте грунт **Luxium Bindo Primer**, а для сильно впитывающих и мелящих поверхностей, оснований, выровненных гипсовыми шпатлёвками, и под финишную отделку ответственных зон — грунт **Luxium Bindo Base**. При окраске больших площадей, рекомендуется использовать метод распыления.

Разбавление

При нанесении валиком или кистью: при необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Распыление

Рекомендации для безвоздушного распыления получены на оборудовании компании Wagner : рабочее давление 100 бар, форсунка HEA 515.
При необходимости добавить до 10% воды. Дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями на сайте производителя окрасочного оборудования.

Только для направления профессиональных продаж

*Протокол испытаний 2111.И-2 от 26.05.2025