WOODEX AQUA CLASSIC



Лессирующий антисептик

Водоразбавляемый, не образующий пленки лессирующий антисептик на основе гибридного связующего для наружных работ. Защищает деревянные поверхности от влаги, загрязнения, а в колерованном виде — от УФ-излучения солнца.

Применение: Наносить на необработанную древесину или обработанную ранее антисептиком, не образующим пленку. Объекты применения: такие как, например, наружные стены, двери, оконные переплеты, заборы и столбы. Рекомендуется, в первую очередь, для поверхностей из бревна. Не рекомендуется использовать WOODEX AQUA CLASSIC без колеровки, т.к. колерованный состав защищает древесину от потемнения при воздействии солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сертификаты, заключения и классификация	Финский флаг-ключ
Области применения	Входные двери, Заборы, Наружные стены
Рекомендуемые поверхности	Строганая древесина, Тонко пиленая древесина, Бревно, Дерево, Морилка
Содержание нелетучих веществ	Прим. 20 объемных %
Летучие органические соединения (ЛОС)	EU VOC допустимое значение (kat A/f): 130 г/л. VOC изделия: макс. 130 г/л.
Практический расход	Распиленная доска: 5 - 8 м²/л. Строганная доска и бревно: 8 - 12 м²/л.
Цвета	Бесцветный, следует колероваться на лессирующие цвета. Конечный цвет будет виден после высыхания поверхности. Если конструкция подвержена атмосферным воздействиям, бесцветное покрытие не следует использовать в качестве финишного.
Колеровочная система	Teknomix
Глянец (60°)	Степень блеска не может быть определена. Вещество впитывается в поры древесины.
Разбавитель	Не разбавляется.
Плотность	прим. 1 г/мл

Хранение	Защищать от мороза.
Упаковочные размеры	Бесцветный: 0,9 л, 2,7 л, 9 л. Доступность зависит от страны.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	С обрабатываемой поверхности удалить грязь и пыль, отслаивающиеся и неплотно держащиеся участки старой краски с помощью металлической щетки, щетки для мытья или скребка. Загрязненные и/или заплесневелые поверхности вымыть средством для очистки фасадов RENSA FACADE. После мытья поверхности тщательно промыть теплой водой и дать высохнуть.
Грунтование	На необработанную деревянную поверхность наносится бесцветная грунтовка из серии WOODEX. Дать высохнуть на 1 сутки.
Способ нанесения	Кистью, Распылителем
Нанесение	Материал тщательно перемешать перед нанесением. Колерованный продукт так же необходимо перемешивать во время нанесения. Для получения однородной поверхности, во избежание разнооттеночности приготовить достаточное количества средства в одной емкости. На необработанную деревянную поверхность WOODEX AQUA CLASSIC наносится в 1- 2 слоя в зависимости от силы цветового оттенка и нужного конечного результата. Наносить ровно и непрерывно по всей длине поверхности бревна или доски во избежание разнотонности окраски на стыках. Тщательно обработать торцевые поверхности. При нанесении распылителем поверхность завершить кистью. Применение только бесцветного защитного средства не рекомендуется. Для ремонта деревянных поверхностей, обработанных WOODEX AQUA CLASSIC, рекомендуется использовать водоразбавляемые или органоразбавляемые антисептики или фасадные краски фирмы TEKHOC. Не подходит для нанесения на поверхности, ранее покрытые образующие пленку, защитными дисперсионными средствами для древесины или средствами на масляной основе, а также покрытия теплиц и помещения для скота.

Условия нанесения	Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 %. Во время нанесения и высыхания материала температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +5 °C, относительная влажность воздуха ниже 80 %. Избегать нанесения под прямыми солнечными лучами.
Время высыхания	+23 °C / 50 % RH
- на отлип	2 ч
- нанесение следующего слоя	6 ч При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется.
Стойкость	Атмосферостойкость: Хорошая.
Очистка	Теплая вода и RENSA BRUSH средство для очистки кистей. Рабочие инструменты немедленно промыть после работы.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность и меры предосторожности	См. паспорт безопасности.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Приведённые данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Данные имеют непостоянный характер, поэтому мы не можем принять ответственность за результаты, полученные в определённых рабочих условиях. Покупатель или потребитель не освобождается от обязанности проверять пригодность продукции к конкретным условиям и методам нанесения. Наша ответственность ограничивается ущербом, непосредственно связанным с дефектами продукции Teknos. Это предполагает, что потребитель краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и информацией по вопросам безопасности труда. Актуальные версии технических спецификаций и паспортов безопасности доступны на веб-сайте www.teknos.com. Все торговые марки, указываемые в настоящем документе, являются исключительной собственностью компании Teknos Group или ее дочерних компаний.