Flügger

20.11.2019

техническая информация

Технический Паспорт Продукта
Flugger Dekso 5 / Флюггер Дексо 5

Описание продукта

Flugger Dekso 5, прочная, матовая, 100% акриловая краска.
Она сочетает в себе красивую матовую поверхность с превосходной устойчивостью к мытью. Высочайшая износостойкость и грязеотталкивающие свойства позволяют покрытию легко выдерживать локальное мытье.

Рекомендуется для помещений с высокими функциональными и особыми эстетическими требованиями , подверженных загрязнению и износу в процессе эксплуатации.

Flugger Dekso 5 удостоена знака европейской эко маркировки.



- Превосходная износостойкость и устойчивость к мытью
- Не глянцуется при касании или во время мытья
- Прекрасный матовый внешний вид

Область применения

Используется внутри помещений при покраске стен и потолков. Образует матовое, износостойкое покрытие, которое не меняет степени блеска при касании или во время мытья.

Особенно хорошо подходит для применения в общественных учреждениях, офисах, жилых помещениях, кухнях, и подобных помещениях, где предъявляются высочайшие требования одновременно как к функциональности, так и к эстетике.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и пригодным к покраске.

Очистку основания перед покраской производить с использованием моющего средства Flügger Fluren 37 Basic Cleaner. Водорастворимые пятна, никотин и сажа очищаются с помощью Fluren 49 и обрабатываются Stop Primer.Твердые гладкие поверхности необходимо отшлифовать до матового цвета и при необходимости загрунтовать грунтовкой Fix Primer.

Пористые основания необходимо загрунтовать фиксирующими грунтовками.

Перед нанесением краски , необходимо загрунтовать поверхность Combi Grund или Special Grund.

Нанесение производится с помощью кисти, валика или краскораспылителя.

Технический Паспорт Продукта
Flugger Dekso 5 / Флюггер Дексо 5

Полезные советы

Удалите как можно больше краски с инструментов перед мытьем в воде. Не сливайте остатки жидкой краски в канализацию. Сведите к минимуму отходы краски, заранее рассчитав, сколько ее нужно использовать. Храните излишки краски правильно, чтобы остатки можно было использовать, тем самым сводя к минимуму воздействие на окружающую среду.

Технические данные

Тип:	100% акриловая краска
Плотность:	1,32 кг/л
Степень блеска:	5, матовая
Сухой остаток:	Массов. %: 57 объемн. %: 42
Расход:	10-12 м²/л при однослойном нанесении
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип: 1 час Интервал перекрашивания: 4 часа Полное отверждение: 28 дней
Устойчивость к мытью:	Класс 1, согласно с EN 13300
Суммарная эмиссия:	< 190 мкг/м²ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2011, что соответствует стандарту выбросов EN 15251
Разбавление:	Не разбавлять
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: DEKSO 5

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.