IMAGINE
COLORS



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

ULTRA FLAT

102 ACRYLIC CEILING PAINT

ОПИСАНИЕ

Нулевое содержание органических соединений (Zero VOC) — полностью безопасна для здоровья, соответствует стандартам LEED® v4.

Imagine Colors 102 — эксклюзивная ультраматовая акриловая краска, созданная для безупречной отделки потолков. Инновационная формула сочетает премиальное качество с функциональностью, предлагая идеальное решение для сложных поверхностей.

Краска обладает уникальными самовыравнивающимися свойствами, формируя абсолютно гладкое покрытие. Технология нанесения позволяет отказаться от предварительного грунтования — состав наносится непосредственно на подготовленную поверхность, сокращая время работ и обеспечивая профессиональный результат. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать грунтованный состав Imagine Colors 101.

Продукт разработан специально для профессионального применения в коммерческих, общественных и жилых проектах, где требуется премиальное качество отделки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Imagine Colors 102 предназначена для внутренних работ. Краску можно наносить на бетон, гипсокартон, загрунтованный металл, дерево, минеральные поверхности, обои под покраску и стеклообои. Продукт идеально подходит для окрашивания потолков и стен в больших помещениях, в объектах жилой и коммерческой недвижимости.

Краска Imagine Colors 102 предназначена для потолочных решений. Продукт разработан для нанесения на различные типы поверхностей, включая бетонные конструкции, гипсокартонные системы, загрунтованные металлические элементы и деревянные основания.

Краска демонстрирует исключительную эффективность при покраске потолков и стен в больших пространствах. Технология покрытия оптимизирована для использования в объектах жилой и коммерческой недвижимости, где требуются безупречная эстетика и долговечность отделки.

Формула обеспечивает равномерное нанесение и стабильный результат на разнородных материалах, что делает Imagine Colors 102 универсальным решением для комплексных проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Нулевое содержание летучих органических соединений (Zero VOC) — безопасна для здоровья и окружающей среды.

Самовыравнивающаяся формула — создает идеально гладкую поверхность без следов инструмента.

Ультраматовая отделка — скрывает дефекты и визуально расширяет пространство.

Увеличенное время высыхания — предотвращает появление пятен и разводов.

Не разбрызгивается при нанесении — удобство и чистота работы.

Превосходная укрывистость — большинство поверхностей покрывается двумя слоями.

100% акриловый латекс — долговечность и стойкость покрытия.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Потолочная краска Imagine Colors 102 легко наносится, не разбрызгивается и долго сохнет. Ее ультраматовая структура скрывает неровности даже в больших помещениях. Свет равномерно рассеивается, визуально расширяя пространство.

Покрытие премиум-класса отличается высокой тиксотропностью, что дает эффект самовыравнивание, что не дает краски стекать с инструмента. Низкая степень блеска создает ощущение простора и мягко рассеивает свет.

Краска обладает высокой укрывистостью и стабильно работает на разных поверхностях, обеспечивая отличный результат как в жилых, так и в коммерческих помещениях.

Идеально подходит для открытых пространств, комнат с большим количеством света и сложных поверхностей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть тщательно очищена и ошкурена. Остатки предыдущего покрытия необходимо удалить. Рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, жира, ржавчины и мыла. Окрашенные поверхности рекомендуется чистить обезжиривателем (T.S.P.) для удаления любых загрязнений, которые могут повредить адгезии или отверждению продукта. Тщательно промойте всю поверхность.

Наличие плесени: очистите пораженный участок смесью из 1 части отбеливателя на 3 части воды. Тщательно промойте всю поверхность.

IMAGINE
COLORS



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

ULTRA FLAT

102 ACRYLIC CEILING PAINT

Отслаивающаяся краска: с помощью скребка удалите ослабленные участки и неплотную краску, затем отшлифуйте края поверхности, чтобы она стала гладкой. Для заполнения отверстий и неровностей необходимо использовать ремонтный состав. Отшлифуйте наждачной бумагой №100.

Новый гипсокартон: во избежание образования нежелательной текстуры на гипсокартоне шовный состав нельзя шлифовать чрезмерно.

Бетон/кладка: подождите, пока бетон и/или кладка не затвердеет минимум за 30 дней до покраски.

Дерево: поверхность необходимо отшлифовать наждачной бумагой для выравнивания поверхности зернистостью №80 или №100.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТОВКИ

Для нанесения на гипсокартон, древесину, минеральные поверхности, алкидную краску рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

Для нанесения на алюминий, оцинкованный металл, черный и нержавеющий металл используйте специализированный грунтовочный состав.

Насыщенные цвета: может потребоваться нанесение грунтовки, тонированной в насыщенный цвет, для улучшения непрозрачности.

Сучки древесины необходимо обработать специальным блокирующим составом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дерево — это натуральный материал, и хотя его обрабатывают, выделение смолы может возобновиться со временем.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Краска готова к использованию и не требует разбавления. Перед использованием нужно тщательно размешать и наносить в 1 или 2 слоя.

Наносите при температуре от +10°C до +25°C и относительной влажности не более 80%. Минимальное время высыхания 4–6 часов между каждым слоем.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть — качественная нейлоново-полиэфирная кисть для равномерного нанесения и минимизации следов.

Валик — для качественного покрытия поверхности рекомендуется использовать валик с длиной ворса до 15 мм, обеспечивающий равномерное распределение покрытия.

Краскопульт — допускается разбавление максимум 10% воды, давление 2000–2500 psi, сопло 0,015–0,019 дюйма.

Эти данные могут отличаться в зависимости от марки производителя оборудования.

После использования мойте инструменты теплой мыльной водой.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Избегайте нанесения при температуре ниже +10°C.

Не использовать на полу.

Не наносить на глянцевые поверхности без предварительной подготовки.

Не смешивать с другими красками.

Избегать замораживания продукта — это приведет к необратимой потере свойств.

Для некоторых алкидных или силиконовых покрытий может потребоваться специальная грунтовка для обеспечения оптимальной адгезии.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить с закрытой крышкой в недоступном для детей месте.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +10°C до +30°C.

Хранить в сухом месте.

Избегать замораживания продукта.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

При необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Инструменты очищать теплой водой с мылом сразу после использования.

Утилизировать тару в соответствии с местными экологическими требованиями.

Срок годности: 24 месяца.

Транспортировка: 10–30°C.

IMAGINE
COLORS



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

ULTRA FLAT

102 ACRYLIC CEILING PAINT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 102

ОСНОВА	100% акриловый латекс	РАЗБАВЛЕНИЕ	Не требуется (для распыления — до 10% воды)
СОДЕРЖАНИЕ VOC	Zero VOC (0 г/л)	НАНЕСЕНИЕ	Кисть, валик, краскопульт
ЦВЕТ	Натуральный белый (База 1)	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	От +10°C до +25°C
БЛЕСК	Ультраматовый 1,5–2,5% при 60° 1,0–1,5% при 85°	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	Влажный: 0,03–0,04 мм Сухой: 0,09–0,11 мм
РАСХОД	32–42 м² на 3,78 л (галлон) Может варьироваться в зависимости от пористости	СУХИХ ВЕЩЕСТВ ПО ВЕСУ	55%
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП	1 час при +25°C и относительной влажности 50%	СУХИХ ВЕЩЕСТВ ПО ОБЪЕМУ	37%
ВРЕМЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ	4–6 часов	УБОРКА ИНСТРУМЕНТОВ	Теплая мыльная вода
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	30 дней	СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА	CGSB Type 100

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Первую уборку поверхности можно проводить не ранее, чем через 30 дней после нанесения покрытия. Используйте только мягкую ткань и неабразивные моющие средства. Очистите поверхность легкими круговыми движениями.

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

0,35 Л (ПРОБНИК)	102-1S
0,9 Л (КВАРТА)	102-1Q
3,78 Л (ГАЛЛОН)	102-1G

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 102 производится на заводе MF PAINT в Канаде по адресу 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, Canada. Продукция прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	RU.54.HC.01.008.E.000867.07.25
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ	№ 12/769 по форме Ф.14 МИ 17020:10
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ	04.0625.27491.54319.12

IMAGINE
COLORS



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОТОЛКОВ

ULTRA FLAT

102 ACRYLIC CEILING PAINT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors Канада.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении правил хранения и применения в течение указанного срока годности.

Этот продукт обеспечит полное удовлетворение, если его применять в соответствии с инструкциями производителя. В случае обнаружения дефекта после проверки ответственность производителя ограничивается заменой изделия и не включает в себя трудозатраты при установке.

Многоэтапный контроль при производстве краски, применение инновационных технологий гарантируют высочайший уровень качества продукции.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— *Нужна ли грунтовка перед нанесением?*

— Да, рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

— *Подходит для комнат с большим количеством света?*

— Да, ультраматовое покрытие идеально подходит для открытых пространств с большим количеством света.

— *Когда можно проводить первую уборку?*

— Не ранее чем через 30 дней после нанесения покрытия.

— *Сколько слоев необходимо наносить?*

— Обычно достаточно 1–2 слоев в зависимости от состояния и типа поверхности.

— *Можно ли использовать для стен?*

— Да, краска подходит как для потолков, так и для стен в больших помещениях.