Удалитель ЛКП **NEOMID 580**

ТИП

Удалитель лакокрасочных покрытий.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для удаления лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основах.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для удаления порошковой краски, а также краску на алкидной, акриловой, масляной, битумной, латексной, эпоксидной, полиуретановой, перхлорвиниловой и нефтеполимерной основе с поверхности металла и дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

Бежево-желтый.

КОНЦЕНТРАЦЯ

Готовый состав.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

150 - 200 г/м²

ФАСОВКА

0,85 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Не разбавляется

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, шпатель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Время действия удалителя – 10-25 минут.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Перед применением NEOMID 580, поверхности, не требующие обработки, следует защитить от попадания средства.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ОБРАБОТКА

Перед применением NEOMID 580 тщательно перемешать. Удалитель нанести на поверхность шпателем или кистью слоем 1-2 мм. По истечению 10-25 минут отслоившуюся краску снять шпателем. После снятия поверхность обезжирить ацетоном. Для старых покрытий рекомендуется повторное нанесение.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ очистить ацетоном и промыть теплой водой с мылом.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

После удаления старого ЛКП можно окрашивать поверхность любым новым ЛКМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПАСНО! Осторожно при открытии! Возможно скопление паров. После снятия крышки накрыть тряпкой или салфеткой и только после этого вскрыть защитную мембрану. Использовать резиновые перчатки и защитную одежду; при необходимости использовать респираторы. При работе необходимо проветривать помещение, избегать попадания на незащищенные участки тела и в глаза. При попадании в глаза: промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 мин. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: немедленно смыть проточной водой в течение 15 минут. При ожогах наложить асептическую повязку. Обратиться за медицинской помощью. ВНИМАНИЕ! Удалитель агрессивен к пластмассовым деталям - разъедает их под слоем краски.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать при температуре от -40 до +40°С. Хранить в закрытой заводской упаковке изготовителя в сухом, вентилируемом помещении при температуре от +5 до +35°С исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.
Срок хранения: 12 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru