Декоративное покрытие Bayramix Colorix

Для внутренних работ

Многоцветное покрытие на водной основе с добавлением цветных чипсов.

Область применения

Готовое к применению декоративное структурное покрытие на водной основе с добавлением чипсов (хлопьев) для придания поверхности оригинального эффекта. Образует прочное долговечное паропроницаемое покрытие.

Рекомендуется использовать для внутренних работ – как на новые, так и ранее окрашенные поверхности. Наносится на все подготовленные минеральные и древесные основания: асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон. Идеально подходит для художественного оформления ваз, скульптур и т.д.

Нанесение

Подготовка основания:

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия. Трещины, впадины, выбоины, неровности зашпаклевать, высохшую поверхность отшлифовать. Сильно впитывающиеся и мелящиеся поверхности следует обработать грунтовкой глубокого проникновения Bayramix™ АСТАР ФИКС. Для достижения однотонности покрытия в подготовку основания рекомендуется включить нанесение в 1-2 слоя грунта Bayramix™ АСТАР с кварцевым наполнителем, заколерованного в основной тон материала.

Нанесение:

Перед нанесением перемешать вручную или миксером на низких оборотах, чтобы не повредить цветные чипсы.

Наносить валиком с коротким ворсом. Валик с коротким ворсом тщательно пропитать материалом. Наносить легкими движениями, без усилий, в направлении сверху вниз, обращая особое внимание на равномерность покрытия. Толщина слоя приблизительно 1-2 мм. Таким образом, покрытие имеет вид легкой «шубки». Для получения более гладкой фактуры возможно в течение 15 минут равномерно без усилий разгладить покрытие смоченным в воде валиком, предварительно очищенным от материала, либо сухой широкой кистью.

Возможно нанесение с помощью краскопульта.

Во избежание образования отклонений в тоне на больших поверхностях наносить сплошным слоем (без перерыва) и использовать материал из одной партии. При отсутствии достаточного количества продукта одной партии, смешать материал разных партий в одной емкости.

Свойства

- Экологически чистый продукт
- На водной основе
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Светостойкий
- Образует паропроницаемое покрытие
- Удобный в применении (нанесение валиком)
- Хорошо подвергается реставрации
- Может подвергаться чистке
- Моющийся

Технические характеристики

РАСХОД:	В зависимости от способа нанесения: Валиком – 0,3-0,5 кг/м^2
ЦВЕТ:	цвета по каталогу.
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:	Минимальная температура обработки +5°С
ВРЕМЯ СУШКИ:	Разглаживать покрытие возможно в течение 15 мин. Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха).
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:	Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.
ХРАНЕНИЕ:	В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте.
СРОК ХРАНЕНИЯ:	18 мес. в невскрытой заводской упаковке. Не допускается замораживание.
УПАКОВКА:	4,5 кг и 9 кг пластиковые вёдра.