

Наименование:	Шпатлевка – затирка
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Водостойкая, тонкодисперсная шпатлёвка для заделки швов при работе с керамической плиткой и для финишного выравнивания и сглаживания поверхности.
Свойства и особенности:	Образует прочную матовую поверхность, не мелит.
Колеровка:	Можно колеровать колеровочными красками ТМ “VGT”.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Шпатлевку перед использованием перемешать. Наносить на сухую, очищенную от загрязнений поверхность. Оптимальная толщина наносимого слоя около 1 мм. Допустимая глубина заделки неровностей за один проход 2 мм. При больших неровностях рекомендуется многослойное нанесение шпатлевки. Зашкуривание производить через 3-5 часов после нанесения.
Расход:	Расход шпатлевки 0,5 - 1,4 кг/м².
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, время полного высыхания - 24 часа при температуре (20±2)°С, отн. влажности воздуха не более 65% и толщине слоя не более 2 мм. При увеличении толщины слоя, более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания- оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Плотность:	1,76 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 72%.
Температура применения:	Работы производить при температуре воздуха не ниже +7°С и отн. влажности не более 80%.
Шлифование:	Шлифование производить через 3-5 часов после нанесения.
Разбавитель:	В случае загустения добавить 3-5% воды и тщательно перемешать.

Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2313-002-32998388-2010 с изм. 1-4