Наименование:	Лак акриловый пропиточный антисептический
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначен для глубокой пропитки и защиты от гниения деревянных поверхностей (кроме полов); для декоративной отделки и защиты от грибков, водорослей, плесени кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и искусственного камня. Применяется для наружных и внутренних работ во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции. Рекомендуется также в качестве предварительного тонирующего слоя, в т.ч. для деревянных полов под другие бесцветные водно-дисперсионные лаки ТМ "VGT".
Свойства и особенности:	Представляет собой гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом. При полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку. От других лаков данный материал отличает большая глубина проникновения в слой древесины, что обеспечивает более длительную защиту древесины от гниения. Может использоваться для наружных и внутренних работ. Выпускается несколько цветов.
Колеровка:	Бесцветный лак применяется в качестве базы для автоматической колеровки по каталогу Color Grain.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и удалить пыль.
Способ нанесения:	Лак наносить сплошным слоем на поверхность кистью, валиком, тампоном, наливом или окунанием. Рекомендуется двухслойное нанесение лака с межслойной сушкой 1 час. Нанесение тонированного пропиточного лака, а затем лака для наружных и внутренних работ дает максимальный декоративный и защитный эффект. Может также использоваться в качестве тонирующего промежуточного слоя, в том числе под паркетный лак При нанесении в 2 и более слоев может использоваться как самостоятельное покрытие.
Расход:	Ориентировочный расход лака на один слой при нанесении кистью на дерево 100-160 г/м².
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание при температуре до -15°С, но не более пяти циклов

	замораживания-оттаивания. Лак размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, антисептические и модифицирующие добавки, пигмент.
Плотность:	1,03 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 15%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2313-005-32998388-2011 с изм. 1-6