

Multi Fill [basic]

- Multispachtel -

Шпатлёвка заполняющая и выравнивающая

Цвет	Доступные позиции	
	Кол-во на палете	42
	Единица упаковки	**20 кг**
	Тип упаковки	мешок полиэтиленовый
	Код упаковки	20
	Арт. №	
weiss / белый	2809	■
grau / серый	2809	■
Sonderfarbtöne / спец. цвета*	2809	■


*Минимальный заказ 840 кг

Расход



~ 1,0 кг/м² на мм толщины слоя.
Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Для внутренних и наружных работ
- Ремонт поверхности натурального камня (мрамор, известнях, песчаник и т.п.)
- Высококачественное шпатлевание штукатурных поверхностей, газобетонных блоков и отделочных плит
- Высококачественная подготовка фасадов под нанесение водоотталкивающих лакокрасочных покрытий

Свойства

- Быстрое схватывание
- Паропроницаемость
- Хорошая адгезионная способность
- Выводится без видимых стыков («в ноль»)
- Отверждение с низким внутренним напряжением и без образования трещин
- Пригодность для шлифования
- Колеруется в различные цвета
- Водо-, атмосферо- и морозостойкость

Технические параметры продукта

Насыпная плотность	~ 1,0 кг/дм³
Количество воды затворения	~ 6,0-7,5 л / 20 кг
Пожарная опасность	класс A1
Прочность на сжатие	24 ч: ~ 3 Н/мм² 28 дней: не менее 10 Н/мм²
Прочность на изгиб (через 28 дней)	~ 3,5 Н/мм²
Макс. размер зерна	< 0,2 мм

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- **ZM HF [BASIC] (0220)**
- **AVENASILAN (44306400)**
- **AVENADESIGN (44302984)**
- **AVENA SF (44106415)**


Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**

Поверхность должна быть прочной, чистой и свободной от пыли.


■ **Подготовка поверхности**
Предварительно смочить поверхность до матово-влажного состояния.

Подготовка материала



■ **Замешивание**
В чистую емкость для приготовления раствора залить воду и всыпать сухую смесь.
Тщательно перемешать строительным миксером в течение ~ 3 минут до однородного состояния и получения рабочей консистенции.

Порядок применения



■ **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.
Низкие температуры увеличивают, высокие сокращают время жизнеспособности и отверждения.

■ **Время пригодности к применению (+20 °C)**
~ 20 минут

Нанести продукт слоем требуемой толщины.
Загладить поверхность гладким шпателем.
После отверждения можно выполнять шлифовку.

Указания по применению

Схватившийся раствор нельзя сделать вновь пригодным для применения путем добавления в него воды или свежей смеси.
Поверхность свеженанесенного раствора в течение минимум 4 дней защищать от преждевременного высыхания, воздействия мороза и дождя.
Волосяные/усадочные трещины не являются дефектом, поскольку не оказывают отрицательного влияния на технические свойства материала.
Не применять в зонах, испытывающих постоянную влажную нагрузку.
Не перекрашивать силикатными красками.

Общие указания

Не выполнять работы на основаниях, подверженных воздействию влаги со стороны конструкции.
Цвет, образующийся после высыхания и отверждения, зависит от условий окружающей среды и методики нанесения материала. Так, свежезаглаженная поверхность выглядит более светлой, чем та, которая была заглажена позднее или затерта до шероховатого состояния. Оттенок цвета материала одного и того же артикула может немного отличаться в зависимости от размера зерна. Воздействие влаги на основание со стороны строительной конструкции может вызвать появление пятен.
Вода затворения должна по качеству соответствовать питьевой воде.
Смесь с низким содержанием хроматов согласно директиве RL 2003/53/EG.
Всегда выполнять пробное нанесение!
Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.


Рабочий инструмент / очистка



Строительный миксер, мастерок, гладкая кельма.

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. Срок хранения 24 месяца.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям.
Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не допускать попадания в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.