Flügger

20.11.2019

техническая информация

Технический Паспорт Продукта
Flügger Facade Primer / Флюггер Фасад Праймер



Flügger Facade Primer, универсальная фасадная грунтовка. Обеспечивает усиленную с хорошей адгезией подложку, проникая в глубь подложки, минимизирует абсорбцию воды.

Повышает адгезию последующих слоев краски и делает их нанесение более равномерным.

Образует водоотталкивающий, но при этом диффузно открытый слой, выпускающий водяной пар.

Зарегистрирована в Nordic Ecolabelling Building Products Database (база данных продуктов, которые разрешено использовать в зданиях, имеющих эко маркировку Скандинавского Лебедя.

- **Связывает и укрепляет основание**
- **Создает водоотталкивающий эффект**
- **Диффузно открытая поверхность**

Область применения

Для обработки слегка мелящих и впитывающих минеральных поверхностей фасадов, таких как штукатурка, бетон, кирпич и газобетон перед финишной обработкой с применением всех типов фасадных красок, исключая силикатную краску.

Нанесение

Основание должно быть чистым, сухим и прочным.

Очистите основание от пыли и удалите отслоения. Поверхность, при необходимости, следует очистить с использованием Flügger Facade Clean. Удалите загрязнения с помощью Flügger Facade Anti-green.

Нанесение Fasade Primer производится с помощью плоской фасадной кисти или валика мокрый-по-мокрому до тех пор, пока основание равномерно не пропитается. Использовать в неразбавленном виде.

Для последующей окраски используйте Flügger Facade Universal, Flügger Facade Beton, Flügger Facade Impredur или Flügger Facade Zero .

Избегайте нанесение материалов под воздействием прямых солнечных лучей или при сильном ветре.

Полезные советы

В случае применения на поверхностях подверженных сильному воздействию влаги, добавьте Flügger Additive 100.

Технический Паспорт Продукта
Flügger Facade Primer / Флюггер Фасад Праймер

Технические данные

Тип:	акриловый грунт	
Плотность:	1,00 кг/л	
Сухой остаток:	Массов. %: 12,7	
Расход:	5-7 м²/л при однослойном нанесении	
Температура применения:	Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 5°C. Макс. атмосферная влажность 80%	
Время высыхания (20°C, 60% RH):	Сухой на отлип:	1 час
	Интервал перекрашивания:	3 часа
Разбавление:	Не разбавлять	
Очистка инструмента и т.п.:	Водой с мылом	
Хранение:	В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре	

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности

КЛЮЧ: FACADE PRI

декабрь 2018, заменяет апрель 2013

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.