Наименование:	Клей универсальный Бустилат
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Применяется для приклеивания бумажных и виниловых обоев, бордюров на обои, плёночных материалов на бумажной и тканевой основах на стены и пол во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Клей представляет собой вязкую жидкость молочного цвета со слабым запахом. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке и пр.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Способ нанесения:	Перед использованием перемешать. Клей наносить сплошным слоем на склеиваемую поверхность при помощи кисти, валика или тампона. Приклеиваемое полотно совместить с поверхностью и, прижимая, разгладить. Внимание! Окна, форточки и двери должны быть плотно закрыты до полного высыхания клея.
Расход:	Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м².
Время высыхания:	При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает за 6-12 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -18°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	5
Плотность:	1,02 г/см³
Сухой остаток:	Не менее 7%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми

	продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления
Технические условия:	2242-011-32998388-2002 с изм. 1-4