ЭКОДОМ®

РОГНЕДА

БИО ПРОФ

КОНСЕРВИРУЮЩИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Состав	Вода, высокоэффективные консервирующие антисептические компоненты, pH-стабилизаторы, целевые добавки
Методы нанесения	Кисть, валик, распыление, окунание, вымачивание, автоклавирование
Разбавление	Разбавление не допускается
Условия применения	Температура окружающего воздуха и поверхности не ниже +5 °С; Влажность воздуха не более 95%; Требуемая влажность древесины не более 30%
Количество слоев	До достижения нормы расхода
Расход	При нанесении кистью, валиком, распылителем — 250 г/м²; При нанесении методом глубокой пропитки — 200-240 кг/м³
Время высыхания (при t° +20±2 °С)	Межслойная сушка — 1 час; Полное высыхание — 24 часа; Фиксация биозащитных компонентов – 7 суток
Цвет покрытия	Зеленовато-фисташковый
Классы условий службы ГОСТ 20022.2-80	С I по XIII
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	IV (малоопасно)
Прогнозируемый срок службы (внутри помещений или снаружи «под навесом»)	При нанесению кистью, валиком, распылителем — до 30 лет; При нанесении методом глубокой пропитки — до 35 лет
Прогнозируемый срок службы (снаружи помещений в условиях открытой атмосферы)	При нанесению кистью, валиком, распылителем — до 3 лет; При нанесении методом глубокой пропитки — до 30 лет
Очистка инструмента	Вода
Хранение и транспортировка	При t° от 0 °С до +35 °С. Выдерживает однократное нециклическое замораживание до −40 °С на срок до 30 суток.
Срок годности	36 месяцев в заполненной герметичной таре
Фасовки	5 кг; 10 кг; 20 кг

НАЗНАЧЕНИЕ:
Защита древесины, находящейся в тяжелых условиях эксплуатации (I-XIII классы условий службы по ГОСТ 20022.2) от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым или старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям (нижние венцы дома, половые лаги, подполы, подвалы и др.), в том числе имеющим прямой контакт с влажным грунтом
- по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, MDF, клееный брус, фанера и др.)

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА:
- содержит невымываемый антисептик, химически связывается с древесиной
- предотвращает появление, останавливает развитие и уничтожает биопоражения
- не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ

ЭКОДОМ®

РОГНЕДА

БИОПРОФ

КОНСЕРВИРУЮЩИЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ



- глубоко проникает в структуру древесины
- не препятствует «дыханию» древесины
- не ухудшает прочность и склеиваемость древесины
- не скрывает природный рисунок древесины
- окрашивает (тонирует) древесину в зеленовато-фисташковый оттенок
- не содержит органических растворителей, не имеет ярко-выраженного неприятного запаха
- обладает низкой коррозионной активностью (не вызывает коррозии металлических элементов крепежа)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Готовый к применению состав перед применением перемешать. Наносить на сухую (влажностью не более 30%), необработанную или очищенную от всех старых лакокрасочных покрытий древесину, при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5 °С кистью, валиком, распылителем, методом окунания, вымачивания или автоклавирования. Исключить попадание влаги на обработанную поверхность в течение 7-ми суток после обработки для надежной фиксации биозащитных компонентов.

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ:
- В бытовых условиях для достижения заявленного срока службы и максимальной впитываемости состава в древесину, обработку рекомендуется проводить кистью из синтетических волокон.
- Обработанные составом изделия не рекомендуется подвергать дополнительной механической обработке; в противном случае рекомендуется провести повторную обработку составом.

ГК «Рогнеда»
Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10
тел./факс: (495)730-02-99