Наименование:	Отбеливатель для древесины
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Готовый к применению эффективный препарат для отбеливания древесины, уничтожения деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов. Возвращает древесине естественный цвет, удаляет серый налёт и повышает её сортность. Применяют на деревянных поверхностях внутри помещений и на открытом воздухе.
Свойства и особенности:	Внешний вид: желтоватая прозрачная жидкость. Устойчива при температурах от -15°С до +60°С (при кратковременном воздействии). Не изменяет структуру древесины и её естественных свойств.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены.
Способ нанесения:	Наносить с помощью кисти, валика с синтетическим ворсом или разбрызгивающего устройства. Все использующееся при работе оборудование должно быть изготовлено из полимерных материалов или стали с полимерным покрытием. В зависимости от степени поражения древесины и температуры окружающей среды обесцвечивание происходит от 1 до 12 часов. Перед отбеливанием рекомендуется проводить обессмоливание древесины хвойных пород, а также пробное нанесение состава на небольшой участок древесины. После отбеливания рекомендуется смывка с поверхности древесины остатков раствора. Перед окрашиванием любыми ЛКМ смывка обязательна. ВНИМАНИЕ! Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении.
Расход:	Ориентировочный расход 100-200 г/м².
Время высыхания:	Полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 60%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	Транспортировать отдельно от пищевых продуктов и кормов. Хранить в заводской таре в прохладном месте отдельно от кислот. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При охлаждении средства до -10°С и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры. Возможно транспортирование препарата при температуре до -15°С, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Хранить и транспортировать только в вертикальном положении ввиду наличия в крышке технологического отверстия.
Состав:	Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор
Плотность:	1,00 г/см³.

Температура применения:	Работы производить при температуре от +5°С до +40°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +5°С или выше +40°С, отн. влажности воздуха более 80% и в плохо проветриваемом помещении.
Меры предосторожности:	При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, резиновые перчатки, респиратор, защитную одежду. Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. Оральная и кожная токсичность средней степени. В случае попадания препарата на открытые части тела, слизистые оболочки рта, носа и глаз - промыть большим количеством теплой воды и обратиться к врачу. В воздушной среде, почве и сточных водах в присутствии других веществ или при воздействии природных физических факторов препарат новых токсичных веществ не образует. Проливы препарата убирают с помощью песка или опилок, загрязненную поверхность промывают водой. Внимание! Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Беречь от детей!
Описание опасности:	Сигнальное слово - отсутствует; символы опасности - "Восклицательный знак". Обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожароопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	9 месяцев с даты изготовления.
Технические условия:	2499-066-98536873-2010