Грунт ВлагоStop Bio Prof **NEOMID 710**

ТИП

Грунт-влагоизолятор с биоцидной добавкой для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для грунтования поверхностей различных материалов, в том числе чувствительных к влаге с целью уменьшения пористости поверхности, выравнивания ее впитывающей способности, улучшения сцепления отделочных материалов с основой и увеличения прочности поверхностного слоя, снижения расхода ЛКМ, защиты от влаги и поражения плесневыми грибами (плесенью).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки таких оснований как гипсокартонные плиты, газобетон, гипсовые блоки, бетон, керамический и силикатный кирпич, камень, штукатурка, ДСП, фанера и другие материалы перед облицовкой плиткой, окрашиванием ЛКМ, наклейкой обоев, шпатлеванием, оштукатуриванием, заливкой самовыравнивающихся смесей для пола и т.п. Рекомендуется использование в помещениях с повышенной влажностью (кухни, душевые, бани, подвалы и т.д.), а также для грунтования фасадов зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ЦВЕТ

После высыхания бесцветный.

КОНЦЕНТРАЦЯ

1:9, для обработки фасадов зданий, помещений с повышенной влажностью, полов перед заливкой самовыравнивающихся смесей в соотношении 1:5.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

50 - 150 г/м² готового раствора в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ФАСОВКА

1 л, 3 л, 5 л, 10 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Время высыхания 1 слоя – 2-5 часов.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть от +5 до +35°С, относительная влажность воздуха не выше 80%.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Рабочая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, жира, старой краски и т.п. Если поверхность поражена плесенью и другими микроорганизмами, рекомендуется первоначальная обработка препаратом NEOMID 600 уничтожитель плесени.

ОКРАСКА

Перед применением разбавить грунтовку водой в соотношении 1:9 (1:5) и тщательно перемешать. Готовый раствор наносить кистью, валиком с синтетическим ворсом или распылением. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется обрабатывать в несколько приемов без промежуточной сушки (до полного насыщения поверхности).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Грунт-влагоизолятор не является финишным материалом и должен быть окрашен или покрыт шпатлевкой или штукатуркой в кратчайшие разумные сроки. Для последующей окраски рекомендуется использовать акриловые интерьерные краски.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. При попадании средства на кожу - смыть большим количеством воды. При попадании в глаза – немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Предохранять от замерзания и перегревания. Гарантийный срок хранения концентрата 24 месяца, готового раствора - 14 дней (в плотно закрытой таре). Неомид ВлагоStop Bio пожаровзрывобезопасен.
Срок хранения: 36 месяцев.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru