KELLY-MOORE
DURAPOXY HP INTERIOR/EXTERIOR

KELLY-MOORE PAINTS

# ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОВ, ФАСАДОВ И ТЕРРАС

**DURAPOXY HP INTERIOR/ EXTERIOR**

**ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОВ, ФАСАДОВ И ТЕРРАС**

Акрил-уретановое покрытие для террас и фасадов с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработано для превосходной долговечности, адгезии и износостойкости покрытия. Идеальное решению для любых архитектурных проектов (фасады, террасы, полы), а также для промышленного применения.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:**

- Создает сверхстойкое прочное покрытие с видом заводской отделки.
- Пожизненная гарантия – устойчивость к постоянному мытью и исключительная легкость удаления пятен.
- Быстросохнущее покрытие (высыхает на отлип за 30 минут) позволяет быстро и качественно выполнить большой объем работ.
- Превосходная стойкость к образованию любых пятен, в том числе плесени и грибка.
- Идеальная адгезия без грунтования к основным типам поверхностей.
- Высокое содержание уретана в формуле создает антискользящее и неприлипающее покрытие.
- Ингибирует ржавчину на металлических поверхностях, блокирует ее дальнейшее распространение.
- Формула с высокой защитой покрытия от следов рук и воздействия химически агрессивных составов.
- Идеально герметизирует пористые поверхности и скрывает неровности, что позволяет достигнуть хорошей укрывистости и безупречно ровного покрытия.

**АДГЕЗИЯ:** исключительная адгезия без предварительного грунтования к новым и ранее окрашенным поверхностям: гипсокартон, гипс, штукатурка, кирпичная кладка, металл, дерево, ДВП и т.п.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** Превосходное решение для создания долговечных покрытий снаружи помещений: деревянные и каменные террасы, лестницы, входные двери, колонны, поручни и ограждения, фасады и др.

Идеально подходит для внутренних работ: двери, кухонные шкафы, мебель, поручни и балясины, полы и др.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** идеально гладкое покрытие с сатиновым блеском.

**БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ:**

White&Light Base – белая база А (используется самостоятельно или для колеровки в светлые и пастельные тона)

# ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОВ, ФАСАДОВ И ТЕРРАС

Neutral Base – нейтральная база С (используется для колеровки в яркие, насыщенные и глубокие оттенки).

**УПАКОВКА:**

White&Light Base – банка 3,78л со свободным объемом для колорантов. Объем содержимого 3,67л (возможно добавление колорантов не более 110мл на банку).

Neutral Base – банка 3,78л со свободным объемом для колорантов. Объем содержимого 3,43л (возможно добавление колорантов не более 350мл на банку).

**ИНСТРУМЕНТ:** качественная кисть с искусственной щетиной, аппликатор (шубка с коротким ворсом), для горизонтальных поверхностей - валик с коротким ворсом (до 0,5см), для вертикальных поверхностей – валик из микрофибры с ворсом 10-18мм, краскопульт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

| | |
|---|---|
| Состав | Акрил-уретановая композиция, диоксид титана, вода |
| Стойкость к плесени | Добавки против плесени и грибка |
| Разбавитель | Вода |
| Сухой остаток (масс.) | 34% |
| Плотность | 1,21 кг/л |
| ЛОВ | <100 г/л |
| Время высыхания на отлип | 0,5 часа |
| Время высыхания между слоями | 4 часа |
| Время высыхания полное | 14 дней |
| Влажная уборка с моющими средствами | 30 дней |
| Кол-во слоев | 2 слоя |
| Расход (кв.м.) на 1 слой | 11-13 кв.м./л |
| Визуальный эффект | Идеально гладкое покрытие степени блеска:<br>• Satin – полуматовая |
| Базы | • White&Light – белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов)<br>• Deep – для насыщенных тонов<br>• Neutral – для ярких, глубоких оттенков |
| Система колеровки | Kelly-Moore ColorStudio Collection |
| Очистка инструментов | Теплая вода с мылом |
| Срок годности | 5 лет |
| Упаковка | Банка 3,78л |
| Условия транспортировки и хранения | Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С |

KELLY-MOORE
DURAPOXY HP INTERIOR/EXTERIOR

KELLY-MOORE PAINTS

# ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛОВ, ФАСАДОВ И ТЕРРАС

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

**ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ. Обратите внимание! Не допускается применение на влажной древесине (вл. не более 12%).**

Перед обработкой древесина должна быть тщательно очищена от старых покрытий и поверхностных загрязнений. Свежую древесину необходимо использовать просушенную.

**Бетонные поверхности. Тщательная подготовка поверхности перед окрашиванием – гарантия длительного срока службы покрытия!**

Поверхность должна быть:

- жесткой и твердой – не шелушиться, не мелить, не проминаться;
- гладкой, без отслаивающейся краски;
- чистой от силеров, восков и масел;
- тщательно просушена;
- на ладони, после прикосновения, не должно оставаться белой пыли.

Свежий бетон или штукатурку необходимо выдержать минимум 30 дней перед окраской.

**НАНЕСЕНИЕ:** DuraPoxy HP Interior/ Exterior – готов к применению, не требует разбавления. Наносите только тогда, когда температура воздуха, материала и поверхности находится в интервале от 10°C до 32°C и относительной влажности менее 85%. Не применять, если в течение 24 часов ожидается дождь.

Для большей долговечности рекомендуется наносить два слоя покрытия с 4-6 часовым промежутком между нанесениями.

Для грубо обработанной древесины предпочтительно нанесение кистью. При нанесении валиком или краскопультом следите, чтобы окрашивание проводилось вдоль волокон. Это исключит стекание капель, наплывы, неровное покрытие или лужицы на поверхности. Чтобы минимизировать нахлёсты, поддерживайте влажный край.

При использовании нескольких банок покрытия, смешайте их в одном контейнере для получения однородного цвета при нанесении.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

- до отлипа – 0,5 часа;
- повторное нанесение – не ранее, чем через 4 часа;
- легкий пешеходный трафик – 24 часа;
- тяжелый трафик – 72 часа

- влажная уборка моющими средствами – 30 дней.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:** промойте инструменты и оборудование теплой водой с моющим средством сразу после использования. Подсохшие фрагменты удалите смывкой для лака. Очищайте потеки и капли немедленно, т.к. подсохшую краску трудно удалить.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.

**ДЕРЖИТЕ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ!**

**БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!**

**СРОК ХРАНЕНИЯ: 5ЛЕТ.** Дата изготовления на упаковке.

**ПОСТАВЩИК:** KELLY-MOORE Paint Company Inc., Hurst, Texas 76053, USA.

**Претензии по качеству продукции** Вы можете направлять на: www.kelly-moore.ru