АНТИСЕПТИК БИОТЕКС ЭФФЕКТ AQUA «ПРОФИ»

Тип

Водоразбавляемый лессирующий антисептик для наружных работ.

Область применения

Предназначен для защиты и отделки деревянных поверхностей: вертикальных деревянных фасадов (доска, вагонка, брус) и элементов фасадов (балки, перила, откосы). Обеспечивает эффективную защиту древесины от ультрафиолета, влаги, плесени, грибка и синевы. Позволяет существенно продлить срок службы древесины, сохранить ее структуру, придать декоративный эффект и шелковистый блеск. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование Биотекс ЭКО Грунт «Профи» и Биотекс ЭФФЕКТ AQUA «Профи», особенно для нижних венцов зданий. Бесцветный состав рекомендуется использовать только в колерованном виде.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	7 - 10 м^2/л по строганой поверхности древесины; 5 - 7 м^2/л по пилёной поверхности древесины.
Сухой остаток	Ок. 24%.
Плотность	Ок. 1,03 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, губкой или распылением.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	2 часа, следующий слой можно наносить через 4 часа.
Блеск	Шелковистый.
База	CLEAR.
Цвет	Бесцветный, сосна, орегон, махагон, вишня, орех.
Колеровка	По каталогу ТЕКС «Колеруемые антисептики».
Хранение транспортировка	При температуре выше +5°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Гарантийный срок хранения с заводской невскрытой упаковке - 2 года.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

АНТИСЕПТИК БИОТЕКС ЭФФЕКТ AQUA «ПРОФИ»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, влажность древесины должна быть менее 20%. Во время обработки и высыхания состава температура воздуха должна быть выше +10°С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Предварительная подготовка	Поверхность очистить от загрязнений и пыли. Подгнивший или сильно отсыревший верхний слой древесины снять шлифованием и очистить поверхность жесткой щеткой. Покрытые плесенью поверхности очистить с помощью хлорсодержащего средства для отбеливания древесины. Просушить поверхность и загрунтовать антисептическим составом Биотекс ЭКО Грунт «Профи». С ранее окрашенной поверхности полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. Не обрабатывать мерзлую древесину.
Окраска	Перед применением антисептик перемешать. Наносить в 2-3 слоя кистью, валиком, губкой или краскораспылителем по направлению волокон древесины. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности для удаления поднявшихся волокон древесины. Все готовые и заколерованные цвета можно смешивать друг с другом или осветлять бесцветным Биотекс ЭФФЕКТ AQUA «Профи». Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество антисептика в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.
Уход	В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
Очистка инструментов	После окончания работ инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА	Антисептик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Пустые сухие банки можно утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ВАШИХ ВОПРОСОВ И ПОЖЕЛАНИЙ
8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный