KELLY-MOORE
PREMIUM PROFESSIONAL INTERIOR PAINT

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

KELLY-MOORE_PREMIUM PROFESSIONAL INTERIOR PAINT

КРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

Линейка профессиональных красок на акриловой основе с высокими малярно-техническими свойствами. Краска обладает высочайшими рабочими характеристиками и отличной тиксотропностью, что позволяет удобно работать любым типом инструмента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

- ULTRA-LOW VOC формула (очень низкое содержание ЛОВ) нетоксична, без запаха при нанесении;
- экологически безопасная для здоровья после высыхания – идеальная краска для детских комнат;
- высокие показатели укрывистости краски – меньшее количество слоев и экономия времени и финансовых ресурсов;
- герметизирует и заполняет пористые поверхности;
- моющаяся (влажная уборка с мягкими моющими средствами безворсовой тряпкой или мягкой губкой)*;
- самогрунтующаяся краска – идеальное сцепление с поверхностью;
- не выцветает и не тускнеет при многократной влажной уборке*;
- паропроницаемая;
- для внутренних работ.

*В степени блеска Low-Sheen и Eggshell.

АДГЕЗИЯ: отличная адгезия к голым или ранее окрашенным поверхностям, таким как гипсокартон, обои под покраску, штукатурка, кирпич, дерево, ДВП и др.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: идеальна для окрашивания новых или реновации ранее окрашенных стен и потолков. Для бытовых и коммерческих помещений, подвергающихся частому загрязнению и интенсивной эксплуатации:

- в жилых помещениях (детские и игровые комнаты, кухня, коридор, гостиная, прихожая, спальня, санузлы, цокольный этаж);
- в офисах и коммерческих помещениях (детские и медицинские учреждения, столовые и кафе и рестораны, магазины, офисы, отели, выставочные площадки, производственные помещения, склады и др.).

СТЕПЕНИ БЛЕСКА:
1005 FLAT – ультраматовое покрытие (степень блеска 2 @ 60°)
1007 LOW SHEEN – матовое покрытие с низким блеском (степень блеска 5 – 10 @ 60°)
1010 EGGSHELL – эффект яичной скорлупы (степень блеска 10 – 20 @ 60°)

ЛОВ: <2 г/л.

БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ:

WHITE&LIGHT – белая база (используется самостоятельно или для колеровки в светлые и пастельные оттенки).

DEEP – база для колеровки в средние и насыщенные оттенки.

KELLY-MOORE
PREMIUM PROFESSIONAL INTERIOR PAINT

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

NEUTRAL – база для колеровки в яркие, глубокие цвета.

РАСХОД: 10-12 м2/л в 1 слой или 38-45 м2/банка 3,78л в 1 слой в зависимости от степени подготовки поверхности.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 2 слоя по подготовленной поверхности.

ИНСТРУМЕНТ: качественная кисть с синтетической щетиной, качественный валик с шубкой из велюра или микрофибры 6-11мм, безвоздушное оборудование с высоким давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Винил-акриловый полимер, диоксид титана, диоксид кремния, вода
Разбавитель	Вода
Сухой остаток (масс.)	44-47%
Плотность	1,46 кг/л
ЛОВ	<2 г/л
Время высыхания на отлип	2 часа
Время высыхания между слоями	4 часа
Время отверждения полное	14 дней
Кол-во слоев	1-2 слоя
Расход (кв.м.) на 1 слой	9,5-10,5 кв.м./л
Визуальный эффект	Идеально гладкое покрытие степени блеска: • Flat – ультраматовая • Low Sheen – низкий блеск • Eggshell – эффект яичной скорлупы
Базы	• White&Light – белая база (используется самостоятельно или для светлых и пастельных тонов) • Deep – для насыщенных тонов • Neutral – для ярких, глубоких оттенков
Система колеровки	Kelly-Moore ColorStudio Collection
Очистка инструментов	Теплая вода с мылом
Срок годности	5 лет
Упаковка	Банка 0,5л; 0,946л; 3,78л
Условия транспортировки и хранения	Беречь от замораживания! Температура хранения и транспортировки +5С/+50С

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить пыль, грязь, мыльную пленку и другие поверхностные загрязнения. Удалите жировые и масляные пятна, воск, обойный клей подходящими очищающими средствами. Плесень и грибок удалите с помощью 10% водного раствора бытового отбеливателя. Всю отслаивающуюся ржавчину и краску удалите скребком или наждачной бумагой №80-150. Поверхность с остатками старых загрязнений необходимо загрунтовать универсальным грунтом Kelly-Moore General Purpose.

Трещины и дыры заполните шпатлевкой, после высыхания отшлифуйте до гладкого состояния. Перед нанесением краски удалите всю шлифовальную пыль пылесосом, затем протрите тряпкой.

KELLY-MOORE
PREMIUM PROFESSIONAL INTERIOR PAINT

KELLY-MOORE PAINTS

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

НАНЕСЕНИЕ: Наносить при температуре воздуха, материалов и поверхности от 10ºС до 37ºС и относительной влажности менее 50%.

Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием вручную или строительным миксером не менее 1-2 минут. При использовании нескольких банок заколерованной краски, смешайте их содержимое в отдельном контейнере для обеспечения однородного оттенка покрытия. При перемешивании краски не допускайте образование пузырьков воздуха на поверхности.
Рекомендуется наносить в 2 слоя с соблюдением временного интервала между ними.

РАЗБАВЛЕНИЕ КРАСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! При использовании безвоздушного оборудования возможно разбавление чистой дистиллированной водой не более 5% от объема краски.

Слегка увлажните водой валик или кисть перед нанесением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 21ºС и относительной влажности 50%)

- до отлипа – 2 часа;
- повторное нанесение – через 4 часа;
- полное отверждение – через 14 дней;
- влажная уборка с моющими средствами – через 35-45 дней.

При плохой циркуляции воздуха (отсутствие проветривания) и уменьшении температуры воздуха время высыхания увеличивается.

ОЧИСТКА: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потеки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ:

Для получения высококачественного покрытия, обладающего отличными эксплуатационными характеристиками (мытье с применением губки и мягкого моющего средства), советуем придерживаться следующих рекомендаций:

1. обязательное нанесение грунта Kelly-Moore General Purpose в 1-2 слоя в зависимости от состояния окрашиваемой поверхности;
2. нанесение краски Kelly-Moore Premium Professional Interior Paint в 2 слоя валиком (тип используемого валика смотрите в разделе ИНСТРУМЕНТ)

влажная уборка с применением мягкого моющего средства не ранее, чем через 35-45 дней после нанесения последнего слоя.

Поверхности, покрашенные интерьерной краской Kelly-Moore Premium Professional Interior Paint в степени глянца FLAT, допускают только сухую уборку!

Если Вы хотите чтобы покрашенная поверхность долго радовало своим внешним видом необходимо следовать некоторым рекомендациям по уходу за ним:

- не использовать губки с абразивным слоем
- не пытаться удалить загрязнения растворителями, чистящими салфетками
- не использовать в уходе чистящие порошки.

Допускается:

- использовать водные растворы моющих средств
- использовать мягкие ткани типа микрофибры.

Очистка: очищайте инструменты теплой мыльной водой. Для очистки распылительного оборудования, следуйте указаниям производителя БВР. Потеки и капли краски немедленно очищайте чистой влажной тряпкой.

Меры предосторожности: может вызвать головокружение, головные боли, тошноту, а также раздражение глаз, кожи, носа и горла. Надевайте средства для защиты глаз, химически устойчивые перчатки, защитную одежду и респиратор.
Избегайте попадания в глаза. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Избегать попадания паров в дыхательные пути. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкости закрытыми при хранении.
Держите подальше от детей!
Беречь от замораживания!

СРОК ГОДНОСТИ: **5 лет.** Дата изготовления на упаковке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Kelly-Moore Paint Company Inc.

ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ Вы можете направлять на: www.kelly-moore.com.