Наименование:	Грунтовка для внутренних работ укрывающая ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для предварительной обработки поверхности перед наклейкой на неё обоев, а также с целью сокращения расхода последующих слоёв краски и улучшения адгезии перед проведением отделочных работ внутри помещений во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Имеет хорошую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным и др. видам минеральных поверхностей. Облегчает нанесение краски. Снижает расход краски. Снижает расход клея. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета.
Колеровка:	Автоматическая колеровка - пастами Monicolor, ручная колеровочными пастами или красками ТМ "VGT".
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и очищенной от слоев старого покрытия. Крупные трещины и выбоины устранить с помощью шпатлевки ТМ "VGT".
Способ нанесения:	Грунтовку наносить кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя. При необходимости снижения вязкости добавить не более 5% воды. Последующее нанесение краски производить только после полного высыхания грунтовки.
Расход:	Ориентировочный расход 150-200 г/м²
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (60±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40 °С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. ЛКМ размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
Плотность:	1,50 г/см³.
Сухой остаток:	Не менее 20%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°С и отн. влажности воздуха более 80%.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении

	использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	3 года с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4