IMAGINE
COLORS



ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ

PRIMER

101 INTERIOR & EXTERIOR

ОПИСАНИЕ

Imagine Colors 101 — грунтовка премиального качества на основе акрил-латексного сополимера, предназначенная для подготовки поверхностей перед нанесением финишных покрытий. Она предназначена для перекрытия существующих цветов и улучшения адгезии финишного покрытия.

Продукт выравнивает впитывающую способность и улучшает сцепление с финишными покрытиями, что обеспечивает высокую долговечность и качество окончательной отделки.

Imagine Colors 101 разработана специально для профессионального применения в жилых, коммерческих и промышленных объектах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка обладает универсальной адгезией к различным типам оснований: гипсокартону, дереву, бетону, оштукатуренным поверхностям, обоям под покраску и стеклообоям и ранее окрашенным основаниям (включая алкидные и глянцевые краски).

Грунтовка сохраняет эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур и влажности. Рекомендуется для применения в сухих и влажных помещениях, включая ванные комнаты и кухни, а также для внутренних и наружных работ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения — подходит для внутренних и наружных работ по различным основаниям.
- 100% акриловая формула — обеспечивает превосходную адгезию к алкидным и глянцевым поверхностям.
- Быстрое высыхание — готовность к перекрашиванию через 4 часа для светлых цветов.
- Антигрибковая защита — содержит фунгицидный компонент, предотвращающий рост плесени и грибка.
- Простота нанесения — состав ложится ровным слоем без разбрызгивания, легко шлифуется.
- Экологичность — низкое содержание летучих органических соединений (VOC).
- Эффективная герметизация — выравнивает впитывающую способность основания.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Imagine Colors 101 — это грунтовка, обеспечивающая максимальную адгезию к алкидным краскам и глянцевым поверхностям.

Благодаря своей формуле во время работы требуется минимальная защита плинтусов и напольных покрытий.

Грунт содержит фунгицид, который предотвращает развитие плесени, быстро высыхает и легко шлифуется.

Imagine Colors 101 отличается отличной укрывистостью, изолирующими свойствами и высоким уровнем сцепления с поверхностью, что делает его надежным выбором для профессиональной подготовки оснований под дальнейшую отделку.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Imagine Colors 101 требует тщательной подготовки основания. Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, грязи, жира, воска и любых загрязнений.

Окрашенные поверхности рекомендуется очистить обезжиривающим составом (TSP), чтобы устранить любые загрязнения и обеспечить максимальную адгезию.

Основание должно быть хорошо отшлифовано и обеспылено. При наличии плесени обработайте поражённый участок фунгицидным раствором, дайте высохнуть, затем промойте и дайте полностью высохнуть перед нанесением грунтовки.

Отслаивающуюся краску удалите скребком, отшлифуйте края для создания гладкой поверхности. Отверстия и трещины заполните шпаклёвочным составом, дайте высохнуть и отшлифуйте.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Продукт поставляется в готовом к применению виде и не требует разбавления. Перед использованием тщательно перемешайте содержимое.

Наносите при температуре от +10°C до +25°C и влажности воздуха не более 80%. Нанесите один или два слоя в зависимости от состояния поверхности.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть — качественная нейлоново-полиэфирная кисть для равномерного нанесения и минимизации следов.

Валик — для качественного покрытия поверхности рекомендуется использовать валик с длиной ворса до 15 мм, обеспечивающий равномерное распределение покрытия.

Краскопульт — допускается разбавление максимум 10% воды, давление 2000–2500 psi, сопло 0,017–0,021 дюйма.

Эти данные могут отличаться в зависимости от марки производителя оборудования.

После использования мойте инструменты теплой мыльной водой.

+7 800 600 32 60
INFO@IMAGINE-COLORS.RU
WWW.IMAGINE-COLORS.RU

IMAGINE
COLORS



ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ

PRIMER

101 INTERIOR & EXTERIOR

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Не применять при температуре ниже +10°C.
- Не использовать для покрытия полов.
- Не смешивать с другими красками.
- Избегать замораживания продукта — это приведёт к необратимой потере свойств.
- Для некоторых алкидных или силиконовых покрытий может потребоваться алкидная грунтовка для обеспечения оптимальной адгезии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 101

ОСНОВА	100% акриловый латекс	РАЗБАВЛЕНИЕ	Не требуется (для распыления — до 10% воды)
ЦВЕТ	Белый	НАНЕСЕНИЕ	Кисть, валик, распылитель
БЛЕСК	—	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	От +10°C до +25°C
РАСХОД	32–42 м² на 3,78 л (галлон) Может варьироваться в зависимости от пористости	СОДЕРЖАНИЕ VOC	< 50 г/л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП	30–60 минут при +20°C	УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	Низкая
ВРЕМЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ	4 часа при 20–25°C при относительной влажности 50%	СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в закрытой таре

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +10°C до +30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

При необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Инструменты очищать теплой водой с мылом сразу после использования.

Утилизировать тару в соответствии с местными экологическими требованиями.

Срок годности: 24 месяца.

Транспортировка: 10–30°C.

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

0,35 Л (ПРОБНИК)	101-1S
3,78 Л (ГАЛЛОН)	101-1G

IMAGINE
COLORS



ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ

PRIMER

101 INTERIOR & EXTERIOR

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 101 производится на заводе MF PAINT в Канаде по адресу 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, Canada. Продукция прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	RU.54.HC.01.008.E.000866.07.25
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ	СЭЭ 12/769 по форме Ф.14 МИ 17020:10
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ	04.0625.27491.54320.12

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors Канада.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении правил хранения и применения в течение указанного срока годности.

Этот продукт обеспечит полное удовлетворение, если его применять в соответствии с инструкциями производителя. В случае обнаружения дефекта после проверки ответственность производителя ограничивается заменой изделия и не включает в себя трудозатраты при установке.

Многоэтапный контроль при производстве краски, применение инновационных технологий гарантируют высочайший уровень качества продукции.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Подходит ли для минеральной поверхности и гипсокартона?

— Да, грунтовка обладает универсальной адгезией к разным поверхностям.

— Можно ли красить глянцевые поверхности?

— Да, подходит для поверхностей, ранее окрашенных алкидными или глянцевыми покрытиями.

— Подходит ли для черного металла?

— Нет, грунт не обладает антикоррозийными свойствами.

— Можно ли использовать во влажных помещениях?

— Да, грунт Imagine Colors 101SG подходит для ванных комнат, кухонь и бассейнов.

— Подходит ли для лепнины?

— Да, грунт идеально подходит для дюрополимера, полиуретана, полистирола и гипса.

— Подходит ли для других производителей?

— Да, грунт подходит под все водно-акриловые латексные краски.