IMAGINE
COLORS



ИЗНОСОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

LOW LUSTRE

118 ACRYLIC INTERIOR PAINT

ОПИСАНИЕ

Imagine Colors 118 — интерьерная краска премиум-класса на водной основе.

Уникальный состав 100% акрил, обогащенный керамическими добавками, обеспечивает исключительную прочность и устойчивость окрашенной поверхности к износу и механическим воздействиям даже в помещениях с интенсивной эксплуатацией.

Краска легко наносится, создавая бархатистую текстуру с необыкновенной и деликатной степенью блеска LowLustre.

Благодаря сниженному содержанию летучих органических соединений, продукт безопасен для здоровья и окружающей среды.

Imagine Colors 118 — идеальное решение для тех, кто ценит безупречное качество, эстетику и надежность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Краска Imagine Colors 118 — идеальное решение для интерьерных работ в местах с повышенной проходимостью. Она специально создана для пространств, где долговечность и эстетика имеют первостепенное значение.

Продукт разработан для нанесения на тщательно подготовленные поверхности различных типов:

Гипсокартонные конструкции
Бетонные основания
Минеральные поверхности
Металлические поверхности (оцинкованная сталь, алюминий)
Каменная и кирпичная кладка
Цементные основы
Деревянные поверхности
Обои под покраску и стеклообои

Рекомендуется для:

Коридоров и холлов
Лестничных клеток
Офисных помещений
Учебных заведений и детских учреждений
Медицинских организаций
Коммерческих и промышленных зданий

Для достижения безупречного результата мы рекомендуем наносить краску на тщательно подготовленную и загрунтованную поверхность.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Покрытие можно мыть уже через 15 дней.

Устойчивость к царапинам сопоставима с двухкомпонентными эпоксидными покрытиями.

Сверхустойчивость к маркировке — надёжная защита от следов обуви, потертостей и загрязнений.

Превосходная долговечность — значительно превосходит обычные интерьерные краски по стойкости.

Керамическое укрепление — инновационная технология для максимальной прочности покрытия.

Минимальное обслуживание — твёрдая и гладкая поверхность, легко очищается.

Низкое содержание VOC (<10 г/л) — безопасность для здоровья и экологичность.

Однокомпонентный состав — готов к применению, не требует смешивания.

Бархатистая текстура — элегантный слабый блеск.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Imagine Colors 118 — это покрытие, превосходящее традиционные краски по прочности и долговечности.

Инновационная формула позволяет создать исключительно гладкий и износостойкий финишный слой, устойчивый к механическим воздействиям таким как, следы обуви, потертости от предметов и загрязнения.

Твёрдая поверхность сохраняет первоначальный вид долгие годы.

Премиум краска соответствует строгим стандартам безопасности и рекомендована для использования в детских учреждениях, медицинских организациях, а также коммерческих и промышленных зданиях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Перед началом окрашивания необходимо подготовить поверхность. Тщательно очистить ее и провести шлифовку.

Выбор очищающих средств и грунтовочного состава зависит от типа обрабатываемой поверхности.

IMAGINE
COLORS



ИЗНОСОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

LOW LUSTRE

118 ACRYLIC INTERIOR PAINT

Поверхность должна быть:

Сухой и чистой.
Без пыли, масла, жира и ржавчины.
Отшлифованной и обеспыленной.
Загрунтованной соответствующим грунтом.

Окрашенную поверхность рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP) для удаления загрязнений, которые могут повлиять на адгезию и отверждение продукта. Промойте всю поверхность чистой водой, дайте ей высохнуть, затем отшлифуйте и очистите от шлифовальной пыли.

При наличии плесени очистите пораженную поверхность смесью 1 части отбеливателя на 3 части воды. Промойте и дайте высохнуть.

Отслаивающуюся краску механически удалите, затем отшлифуйте поверхность, чтобы сделать ее ровной. Для заполнения отверстий и неровностей следует использовать ремонтный состав. Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью №150.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТОВКИ

Для нанесения на гипсокартон, древесину, минеральные поверхности, алкидную краску рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

Для нанесения на алюминий, оцинкованный металл, черный и нержавеющий металл используйте специализированный грунтовочный состав.

Насыщенные цвета: может потребоваться нанесение грунтовки, тонированной в насыщенный цвет, для улучшения непрозрачности.

Сучки древесины необходимо обработать специальным блокирующим составом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дерево — это натуральный материал, и хотя его обрабатывают, выделение смолы может возобновиться со временем.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Краска готова к применению и не требует разбавления — достаточно тщательно перемешать состав перед использованием.

Наносите при температуре от +10°C до +25°C и влажности воздуха не более 80%.

Для достижения максимальной прочности покрытия, рекомендуется нанести два слоя краски.

Время сушки между слоями составляет:

3 часа для светлых тонов.
6 часов для тёмных оттенков.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть — качественная нейлоново-полиэфирная кисть для равномерного нанесения и минимизации следов.

Валик — для качественного покрытия поверхности рекомендуется использовать валик с длиной ворса до 10мм, обеспечивающий равномерное распределение покрытия.

Краскопульт — разбавление водой максимум 10%, давление 2000–2500 psi, сопло 0,017–0,021 дюйма.

Эти данные могут отличаться в зависимости от марки производителя оборудования.

После использования мойте инструменты теплой мыльной водой.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Избегайте применения при температуре ниже +10°C.

Не использовать на полах.

Не смешивать с другими красками.

Только для внутренних работ.

Не предназначено для герметизации новой древесины, которая может выделять смолу (кедр, красное дерево, фанера, переработанная и склеенная древесина, экзотическая древесина).

Избегать замораживания продукта — это приведёт к необратимой потере свойств.

IMAGINE
COLORS



ИЗНОСОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

LOW LUSTRE

118

ACRYLIC
INTERIOR PAINT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 118

СОСТАВ	Краска на водной основе, 100% акрил с керамическими добавками	ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ СУХАЯ	1,16–1,44 мил
		ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП	30 минут при +25°C
ОСНОВА	100% акрил	ВРЕМЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ	3 часа (светлые тона), 6 часов (тёмные)
БЛЕСК	Шелковисто-матовый (бархат) 10–15% при 60 13–18% при 85°	ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ	15 дней
СОДЕРЖАНИЕ VOC (ЛОС)	<10 г/л	ЛЕГКАЯ ЧИСТКА	15 дней
ТВЁРДЫЕ ЧАСТИЦЫ ПО ВЕСУ	52%	ИНТЕНСИВНАЯ ЧИСТКА	30 дней
ТВЁРДЫЕ ЧАСТИЦЫ ПО ОБЪЁМУ	40%	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, краскопульт
РАСХОД	42–51 м² на 3,78 л (галлон) Может варьироваться в зависимости от пористости	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	От +10°C до +25°C
		РАЗБАВЛЕНИЕ	Не требуется *для распыления — до 10% воды
ТОЛЩИНА ПЛЁНКИ ВЛАЖНАЯ	2,9–3,6 мил	УБОРКА ИНСТРУМЕНТОВ	Вода с мылом

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +10°C до +30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

При необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Инструменты очищать теплой водой с мылом сразу после использования.

Утилизировать тару в соответствии с местными экологическими требованиями.

Срок годности: 24 месяца.

Транспортировка: 10–30°C.

IMAGINE
COLORS



ИЗНОСОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

LOW LUSTRE

118 ACRYLIC INTERIOR PAINT

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Первую легкую чистку окрашенной поверхности можно производить после полного высыхания состава — примерно через 15 дней.

Для этого используйте мягкие моющие средства, избегая абразивных составов, чтобы сохранить идеальную текстуру покрытия.

Рекомендации по очистке:

Используйте только мягкие чистящие средства без абразивов.

Применяйте мягкую ткань.

Очищайте поверхность лёгкими круговыми движениями.

Избегайте агрессивных химических составов.

ЦВЕТОВЫЕ БАЗЫ

БАЗА	Цвет	Максимальное количество красителя
БАЗА 3 (118-3)	Натуральный белый	макс. 3,5 унций красителя/3,78 л
БАЗА 2 (118-2)	Серовато-белый	макс. 5 унций красителя/3,78 л
БАЗА 4 (118-4)	Полупрозрачный	макс. 8 унций красителя/3,78 л
БАЗА 5 (118-5)	Прозрачный	макс. 12 унций красителя/3,78 л

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

0,35 Л (ПРОБНИК)	118-S
0,9 Л (КВАРТА)	118-Q
3,78 Л (ГАЛЛОН)	118-G

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 118 производится на заводе MF PAINT в Канаде по адресу 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, Canada. Продукция прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	RU.54.HC.01.008.E.000867.07.25
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ	№ 12/769 по форме Ф.14 МИ 17020:10
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ	04.0625.27491.54319.12

Продукция сертифицирована и рекомендована для применения в детских учреждениях и медицинских организациях.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors Канада.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении правил хранения и применения в течение указанного срока годности.

Этот продукт обеспечит полное удовлетворение, если его применять в соответствии с инструкциями производителя. В случае обнаружения дефекта после проверки ответственность производителя ограничивается заменой изделия и не включает в себя трудозатраты при установке.

Многоэтапный контроль при производстве краски, применение инновационных технологий гарантируют высочайший уровень качества продукции.

IMAGINE
COLORS



ИЗНОСОСТОЙКАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

LOW LUSTRE

118

ACRYLIC
INTERIOR PAINT

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Можно наносить на глянцевые поверхности?

— Да, в случае использования грунтованного состава Imagine Colors 101.

— Подходит для детских учреждений?

— Да, продукт сертифицирован для применения в детских и медицинских учреждениях.

— Когда наносить второй слой?

— Через 3 часа (светлые тона), через 6 часов (тёмные).

— Сколько слоёв рекомендуется?

— Обычно 2 слоя для максимальной прочности покрытия.

— Когда можно мыть поверхность?

— Через 15 дней можно провести легкую чистку.