IMAGINE
COLORS



КРАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

EGGSHELL

514 ACRYLIC INTERIOR PAINT

ОПИСАНИЕ

Imagine Colors 514 — это премиальное акриловое покрытие для интерьерных работ, обогащённое усиленным силиконовым эпоксидом для максимальной прочности и долговечности. Продукт демонстрирует исключительную устойчивость к износу, что делает его идеальным решением для помещений с интенсивной нагрузкой, включая зоны с высокой проходимостью, пространства, требующие частой влажной уборки, и среды с повышенной влажностью.

Формула с нулевым содержанием летучих органических соединений (Zero VOC) гарантирует полную безопасность для здоровья и соответствие строгим экологическим стандартам. Акриловая краска сочетает в себе эластичность акрила и прочность эпоксидных смол, создавая универсальное решение для профессиональных проектов, где надёжность и эстетика являются приоритетом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это высококачественное покрытие идеально подходит для внутренних интерьерных работ. Imagine Colors 514 обеспечивает превосходное сцепление с широким спектром поверхностей: бетоном, гипсокартоном, цементными основаниями, загрунтованному металлу, деревом, обоями под покраску и стеклообоями.

Краска рекомендуется для применения в жилых, коммерческих и промышленных объектах.

Стены и потолки в помещениях с высокой проходимостью.

Коридоры, холлы, лестничные клетки.

Офисные пространства и общественные здания.

Помещения с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты при условии надлежащей вентиляции).

Бетонные блоки и цементная кладка внутри помещений.

Загрунтованный металл и алюминий (внутреннее применение).

Для достижения наилучшего результата поверхность должна быть тщательно подготовлена и загрунтована. Методы подготовки зависят от типа основания и включают механическую обработку, обезжиривание и нанесение специализированных грунтовок.

Соблюдение технологии нанесение гарантирует создание долговечного и эстетически визуального покрытия, устойчивого к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям. Imagine Colors 514 сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур и влажности.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Нулевое содержание летучих органических соединений (Zero VOC) — полностью безопасна для здоровья, соответствует стандартам LEED® v4.

Усиленная формула с силиконизированным эпоксидом — обеспечивает исключительную прочность и долговечность покрытия.

Превосходная износостойкость — выдерживает интенсивную эксплуатацию в зонах с высокой проходимостью.

Устойчивость к частым влажным уборкам — сохраняет внешний вид даже при многократной очистке моющими средствами.

Антигрибковая защита — препятствует развитию плесени во влажных помещениях.

Технология саморазглаживания — создаёт идеально ровное покрытие без следов кисти и валика.

Первую уборку окрашенной поверхности можно проводить уже через 15 дней.

Широкая цветовая палитра — доступна колеровка в любые оттенки для реализации дизайнерских решений.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Imagine Colors 514 — экологически совершенное покрытие, применяется в LEED®-строительстве. Не содержит летучих органических соединений. Созданная с применением инновационных технологий, краска формирует прочное полимерное покрытие с исключительной долговечностью.

Продукт обладает устойчивостью к образованию плесени и выдерживает интенсивные многократные очистки, сохраняя безупречный внешний вид. Технология саморазглаживания обеспечивает идеально ровное покрытие без следов кисти, а повышенная износостойкость гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик даже в условиях повышенной нагрузки.

Исключительное выравнивание и мягкая, гладкая поверхность создают элегантный внешний вид с блеском типа «яичная скорлупа», который подчёркивает красоту интерьера и легко поддерживается в чистоте.

IMAGINE
COLORS



КРАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

EGGSHELL

514 ACRYLIC INTERIOR PAINT

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть сухой и чистой, без пыли, масла, смазки, ржавчины и мыла. Ранее окрашенную поверхность рекомендуется очистить обезжиривателем (TSP) для устранения любых загрязнений, которые могут помешать адгезии и отверждению продукта. Тщательно промойте всю поверхность.

Поверхности следует тщательно отшлифовать и очистить от пыли.

Наличие плесени. Очистите поражённый участок смесью 1 части отбеливателя и 3 частей воды. Тщательно промойте всю поверхность и дайте высохнуть.

Отслаивающаяся краска. Используя скребок, удалите отслаивающуюся краску, затем отшлифуйте поверхность, чтобы сделать её ровной и обеспечить хорошую адгезию. Для заполнения отверстий и неровностей поверхностей следует использовать ремонтный состав. Отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью №150.

Новый гипсокартон. Чтобы избежать образования нежелательной текстуры на листе гипсокартона, не следует чрезмерно шлифовать шовный материал. Загрунтуйте поверхность качественной акриловой грунтовкой.

Бетон/каменная кладка. Перед покраской подождите не менее 30 дней, пока бетон/кладка не затвердеет. При необходимости нанесите порозаполнитель для выравнивания поверхности.

Алюминий, оцинкованный металл, внутренние чёрные металлы. Удалите все следы окисления (ржавчины), затем очистите и загрунтуйте специализированной грунтовкой для металла.

Ранее окрашенные поверхности. Поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой зернистостью №80 или №100 для улучшения адгезии.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ГРУНТОВКИ

Для нанесения на гипсокартон, древесину, минеральные поверхности, алкидную краску рекомендуем использовать грунтовочный состав Imagine Colors 101 для достижения наилучшего результата.

Для нанесения на алюминий, оцинкованный металл, черный и нержавеющий металл используйте специализированный грунтовочный состав.

Насыщенные цвета: может потребоваться нанесение грунтовки, тонированной в насыщенный цвет, для улучшения непрозрачности.

Сучки древесины необходимо обработать специальным блокирующим составом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дерево — это натуральный материал, и хотя его обрабатывают, выделение смолы может возобновиться со временем.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Краска готова к использованию и не требует разбавления. Перед использованием тщательно перемешайте содержимое.

Наносите при температуре от +10°C до +25°C при относительной влажности не более 80%. Нанесите один или два слоя в зависимости от состояния поверхности и желаемого результата. Дайте каждому слою высохнуть в течение 3 часов для светлых тонов и 6 часов для тёмных тонов перед нанесением следующего слоя.

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Кисть — качественная нейлоново-полиэфирная кисть для равномерного нанесения и минимизации следов.

Валик — для качественного покрытия поверхности рекомендуется использовать валик с длиной ворса до 10 мм, обеспечивающий равномерное распределение покрытия.

Краскопульт — допускается разбавление максимум 10% воды. Рекомендуемое давление 2000–2500 psi, сопло 0,015–0,019 дюйма.

После использования мойте валики и кисти тёплой мыльной водой.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Избегайте нанесения при температуре ниже +10°C.

Не использовать на полах.

Не смешивать с другими красками.

Не рекомендуется для наружных деревянных поверхностей.

Не предназначено для герметизации новой древесины, которая может выделять смолу (кедр, красное дерево, фанера, экзотическая древесина). Для таких поверхностей используйте специальную алкидную грунтовку.

Не следует наносить на некачественный и/или неформуемый герметик.

Избегать замораживания продукта — это приведёт к необратимой потере свойств.

IMAGINE
COLORS



КРАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

EGGSHELL

514 ACRYLIC INTERIOR PAINT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IMAGINE COLORS 514

СОСТАВ	100% акрил, усиленный силиконизированным эпоксидом	ЛЕГКАЯ ЧИСТКА	15 дней
ОСНОВА	Краска на водной основе	ИНТЕНСИВНАЯ ЧИСТКА	30 дней
СОДЕРЖАНИЕ VOC	0 г/л (нулевое содержание)	РАЗБАВЛЕНИЕ	Не требуется (для краскопульта — до 10% воды)
ТВЁРДЫЕ ЧАСТИЦЫ ПО ВЕСУ	48%	ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, краскопульт
ТВЁРДЫЕ ЧАСТИЦЫ ПО ОБЪЁМУ	35%	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	От +10°C до +25°C
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Матовый 4,5–6,5% при 60° 10–15% при 85°	ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	От +10°C до +30°C
РАСХОД	42–51 м² на 3,78 л (галлон) Может варьироваться в зависимости от пористости	ТОЧКА ВОЗГОРАНИЯ	Н/Д (не применимо)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ НА ОТЛИП	30 минут при +20°C	ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ	Н/Д (не применимо)
ВРЕМЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ВТОРОГО СЛОЯ	3–6 часов (3 часа для светлых тонов, 6 часов для насыщенных)	СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца в закрытой таре

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Условия хранения:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +10°C до +30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Избегать замораживания – это приведёт к необратимой потере свойств продукта.

Держите контейнер закрытым, если он не используется.

Меры безопасности при работе:

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Избегать попадания в глаза и на кожу.

При необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Инструменты очищать тёплой водой с мылом сразу после использования.

Утилизация:

Утилизировать тару в соответствии с местными экологическими требованиями.

Обратитесь в ваш муниципалитет для информации об экологически безопасной утилизации контейнеров и излишков краски.

Срок годности: 24 месяца.

Транспортировка: 10–30°C.

IMAGINE
COLORS



КРАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

EGGSHELL

514 ACRYLIC INTERIOR PAINT

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Первую уборку окрашенной поверхности можно проводить не ранее, чем через 15 дней после нанесения покрытия. Перед проведением первичной очистки краска должна полностью отвердеть.

Используйте только мягкие, неабразивные чистящие средства и мягкую ткань. Очистите поверхность лёгкими круговыми движениями. Избегайте агрессивных химических составов и абразивных материалов, которые могут повредить покрытие.

ЦВЕТОВЫЕ БАЗЫ

БАЗА	Цвет	Максимальное количество красителя
БАЗА 3 (514-3)	Натуральный белый	макс. 3,5 унций красителя/3,78 л
БАЗА 2 (514-2)	Серовато-белый	макс. 5 унций красителя/3,78 л
БАЗА 4 (514-4)	Полупрозрачный	макс. 8 унций красителя/3,78 л
БАЗА 5 (514-5)	Прозрачный	макс. 12 унций красителя/3,78 л

ФОРМАТЫ УПАКОВКИ

0,35 Л (ПРОБНИК)	514-S
0,9 Л (КВАРТА)	514-Q
3,78 Л (ГАЛЛОН)	514-G

СЕРТИФИКАТЫ И ДОКУМЕНТЫ

Imagine Colors 514 производится на заводе MF PAINT в Канаде по адресу 1605, Dagenais West Blvd, Laval, Quebec H7L 5A3, Canada. Продукция прошла все необходимые испытания на соответствие требованиям ГОСТ и санитарно-гигиеническим нормам Российской Федерации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	RU.54.HC.01.008.E.000867.07.25
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЭЭ	№ 12/769 по форме Ф.14 МИ 17020:10
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ	04.0625.27491.54319.12

Краска соответствует стандартам LEED® v4 для экологичного строительства благодаря нулевому содержанию летучих органических соединений.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Imagine Colors Канада.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует качество продукта при соблюдении правил хранения и применения в течение указанного срока годности.

Этот продукт обеспечит полное удовлетворение, если его применять в соответствии с инструкциями производителя. В случае обнаружения дефекта после проверки ответственность производителя ограничивается заменой изделия и не включает в себя трудозатраты при установке.

Многоэтапный контроль при производстве краски, применение инновационных технологий гарантируют высочайший уровень качества продукции.

IMAGINE
COLORS



КРАСКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

EGGSHELL

514 ACRYLIC INTERIOR PAINT

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Можно ли использовать Imagine Colors 514 во влажных помещениях?

— Да, краска содержит антигрибковые добавки и подходит для помещений с повышенной влажностью при условии надлежащей вентиляции (ванные комнаты, кухни).

— Сколько слоёв краски нужно наносить?

— Обычно достаточно 1–2 слоёв в зависимости от состояния поверхности и желаемого результата. Для достижения оптимального покрытия тёмных поверхностей может потребоваться два слоя.

— Когда можно наносить следующий слой?

— Обычно через 3 часа для светлых тонов и 6 часов для тёмных при температуре +20°C и относительной влажности 50%.

— Когда можно проводить влажную уборку окрашенной поверхности?

— Не ранее чем через 15 дней после нанесения последнего слоя, когда покрытие полностью отвердеет.

— Нужно ли разбавлять краску?

— Нет, краска готова к применению и не требует разбавления. Только при использовании краскопульта допускается разбавление максимум 10% воды.

— Можно ли наносить на ранее окрашенные поверхности?

— Да, при правильной подготовке поверхности (очистка, обезжиривание, шлифовка).

— Подходит ли краска для проектов LEED®-сертификации?

— Да, Imagine Colors 514 соответствует требованиям LEED® v4 благодаря нулевому содержанию VOC.