

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО30.В.00181

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП». Место нахождения и фактический адрес: 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, лит. А-3, пом. 27. ОГРН: 1136952011074. Телефон (4822) 41-60-04, факс: (4822) 41-60-04. № **0019516**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП». Место нахождения и фактический адрес: 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, лит. А-3, пом. 27. ОГРН: 1136952011074. Телефон (4822) 41-60-04, факс: (4822) 41-60-04.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 9. Телефон: (495) 709-32-83, факс: (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы отделочные Байрамикс (см. Приложение бланк № 0000680): мраморный т.з. Ваугатик, марки: Минерал (Mineral), Сафташ (Saftas), МакроМинерал (MacroMineral), МикроМинерал (MicroMineral), Голд (Gold), Люксори (Luxury), Ай-Стоун (i-STONE), Мраморная штукатурка; мраморный т.з. Прораб, марка Минераллит; текстурный т.з. Ваугатик, марки: Тератекс, Байтера, Терафлекс, Рулосил, Руломикс, Пальта (Palta), Гравол (Gravol), Rollplast, Decoplast, Stoneplast; текстурный т.з. Прораб, марки: Роллерная ОПТИМА, Роллердеко (Rollerdeco), Роллердеко XL (Rollerdeco XL), Декостоун (Decostone), выпускаемые по ТУ 5772-006-21326390-2013 с изм. №№ 1, 2, 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.99.19.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД ЕАЭС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В1 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д1 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения – Т1 (ГОСТ 12.1.044-89\*). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 55 с/см-2017, № 56 с/см-2017 от 09.10.2017 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0164 стр/см/оп от 12.09.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 16.10.2017 по 15.10.2022

М.П.  (заместитель руководителя) органа по сертификации

  
подпись

Л. Н. Сазонова  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

  
подпись

Ю. И. Графская  
инициалы, фамилия





## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № **C-RU.ЭО30.В.00181**  
(обязательная сертификация)

№ **0000680**

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

<b>Материалы отделочные Байрамикс на основе акрилового связующего и окрашенного минерального наполнителя (ТУ 5772-006-21326390-2013 с изм. №№ 1, 2, 3; код ОКПД 2: 23.99.19.190):</b>	
<b>мраморный т.з. Ваугатix, марки:</b>	
- Минерал (Mineral)	содержание связующего - не более 12,0 %
- Сафташ (Saftas)	содержание связующего - не более 12,0 %
- МакроМинерал (MacroMineral)	содержание связующего - не более 9,7 %
- МикроМинерал (MicroMineral)	содержание связующего - не более 13,3 %
- Голд (Gold)	содержание связующего - не более 9,21 %
- Люксори (Luxury)	содержание связующего - не более 9,37 %
- АйСтоун (i-STONE)	содержание связующего - не более 13,5 %
- Мраморная штукатурка	содержание связующего - не более 13,0 %
<b>мраморный т.з. Prograb, марки:</b>	
- Минералит	содержание органических веществ по массе - не более 12,0 %
<b>текстурный т.з. Ваугатix, марки:</b>	
- Тератекс	плотность 1,45-1,9 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 10,0 %
- Байтера	плотность 1,85-2,1 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 11,5 %
- Терафлекс	плотность 1,45-1,9 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 11,0 %
- Рулосил	плотность 1,45-1,9 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 12,5 %
- Руломикс	плотность 1,45-1,9 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 11,0 %
- Пальта (Palta)	плотность 1,85-2,1 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 12,24 %
- Гравол (Gravol)	плотность 1,45-1,9 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 11,13 %
- Rollplast	плотность 1,85-2,1 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 12,0 %
- Decoplast	плотность 1,85-2,1 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 11,5 %
- Stoneplast	плотность 1,85-2,1 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 12,0 %
<b>текстурный т.з. Prograb, марки:</b>	
- Роллерная ОПТИМА	плотность 1,45-1,9 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 10,3 %
- Роллердеко (Rollerdeco)	плотность 1,45-1,9 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 7,0 %
- Роллердеко XL (Rollerdeco XL)	плотность 1,45-1,9 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 8,0 %
- Декостоун (Decostone)	плотность 1,85-2,1 г/см <sup>3</sup> ; содержание связующего - не более 11,0 %



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Сазонова*  
ПОДПИСЬ

*Графская*  
ПОДПИСЬ

Л. Н. Сазонова  
инициалы, фамилия

Ю. И. Графская  
инициалы, фамилия